

**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD PRELOG
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK**

KLASA: 021-05/08-01/51
URBROJ: 2109/14-01-08-01
Prelog, 21. studeni 2008. godine

Na temelju članka 70. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 7/01.)

s a z i v a m

**24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Preloga, koja će se održati 26. studenog 2008.g.
(SRIJEDA), u Gradskoj vijećnici Grada Preloga, Glavna 33, Prelog, s početkom u 18,00 sati.**

Predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga. (materijal u prilogu)
2. Donošenje Odluke o komunalnom redu. (materijal u prilogu)
3. Donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Preloga u vezi s izradom Detaljnog plana uređenja područja lječilišno-turističkog kompleksa u Draškovcu (materijal u prilogu)
4. Donošenje Detaljnog plana uređenja područja lječilišno-turističkog kompleksa u Draškovcu. (materijal u prilogu)

Prezentacija prijedloga:

- a) Koncepcija prometnog razvitka Grada Preloga;
- b) Idejno rješenje izgradnje mrtvačnice i uređenja groblja u Prelugu;
- c) Idejno rješenje rekonstrukcije Trga sv. Lovre u Cirkovljani.
(materijal u prilogu)

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:
- prihvatanje zapisnika,
- aktualnih 30 minuta.

Sa štovanjem,

**PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Kolarek Ljubomir, dr.vet.med.
v.r.**

Temeljem čl. 34. Statuta Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 6/01. i 11/04.) i čl. 14. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 11/04.), Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj 24. sjednici održanoj dana 19.11.2008. godine, donosi

O D L U K U
O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA
GRADA PRELOGA ZA 2008. GODINU

Članak 1.

Ovom Odlukom o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2008. godinu dodjeljuju se javna priznanja Grada Preloga za 2008. godinu i to:

I. Grb Grada Preloga dodjeljuje se:

1. „L&P tehnologije“ d.o.o. Prelog, Hrupine 4
2. IVANKI NOVAK, Prelog, K.P. Krešimira IV 9
3. MATI KLJAJIĆ, Prelog, Konopljišće 10

II. Plaketa Grada Preloga dodjeljuje se:

1. PETRU NOVAK, Prelog, Dravska 21
2. STJEPANU SOKAČ, Oporovec 55
3. JOSIPU GLAVINA, Cirkovljani, Cvjetna 40
4. STJEPANU MATJAČIĆ, Draškovec, J. Slavenskog 24
5. KREŠIMIRU GLAVINA, Prelog, K. Mesarića 16.

Članak 2.

Ova Odluka o dodjeli javnih priznanja za 2008. stupa na snagu danom donošenja.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

KLAS: 061-01/08-01/15
URBROJ: 2109/14-01-08-01
Prelog, 19.11.2008.g.

PREDsjEDNIK:
Kolarek Ljubomir, dr.vet.med.

Temeljem čl. 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04. i 178/04.), čl. 33. Prekršajnog zakona (NN br. 107/07.) i članka 34. Statuta Grada Preloga ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 6/01. i 11/04.), Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj 24. sjednici održanoj dana 26.11.2008.godine donosi

ODLUKU O KOMUNALNOM REDU

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se komunalni red na području Grada Preloga te mjere za njegovo provođenje.

Odredbe ove Odluke odnose se naročito na

- uređenje naselja, održavanje čistoće i čuvanje javnih površina, mjere za postupanje s otpadom, uklanjanje snijega i leda,
- uređenje, održavanje i zaštita zelenih površina,
- sanitarno komunalne mjere uređenja naselja,
- mjera za provođenje komunalnog reda,
- kaznene odredbe.

Članak 2.

Odredbe ove Odluke obvezuju sve fizičke i pravne osobe sa područja Grada Preloga, kao i sve osobe koje se privremeno nalaze na području Grada.

Članak 3.

Upravni odjel za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada (u dalnjem tekstu upravni odjel) provodi i nadzire provođenje ove Odluke.

Upravni odjel dužan je poslove iz st. 1. ovog članka obavljati u suradnji s javnim poduzećima i mjesnim odborima s područja Grada.

Mjesni odbori dužni su obavještavati upravni odjel o uočenim nepravilnostima i nedostacima na svom području.

II UREĐENJE NASELJA

II 1. UREĐENJE NASELJA

Članak 4.

Uređenjem naselja u smislu ove Odluke smatra se:

1. označavanje javnih površina
2. uređenje i održavanje pročelja građevina, ograda, okućnica i vrtova

3. postava i održavanje komunalnih građevina, uređaja u općoj uporabi i urbane opreme
4. održavanje javnih građevina
5. postava i održavanje urbane opreme
6. plakatiranje.

II 1.1. JAVNE POVRŠINE

Članak 5.

Pod javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se:

1. javne prometne površine: ulica, cesta, trg, nogostup, pješačka površina, kolni ulaz, prolaz, javne stube, most, parkiralište, stajalište javnog i gradskog prometa i slične površine
2. površine namijenjene javnim priredbama, tržnice, sajmovi i sl.
3. rekreacijske površine i građevine, športske, dječja i druga igrališta i slično
4. otvoreni kanali i druge slične površine
5. površine u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba koje imaju javnu namjenu.

Članak 6.

Sve ulice, trgovi, prolazi i parkovi moraju biti imenovani i označeni natpisnim pločama.

Svi prilazi svakom pojedinom naselju moraju biti obilježeni tablama s nazivom mesta.

Natpisne ploče pričvršćuju se na prvoj građevini s desne strane ulice, na jednoj od prvih u nizu građevina trga, odnosno na ulazu u prolaz ili park.

Natpisne ploče mogu biti postavljene i na stupove na javnim površinama.

Natpisne ploče trebaju biti izrađene od nerđajućeg materijala sa bijelim slovima na plavoj podlozi.

Članak 7.

O izradi, održavanju i isticanju natpisnih ploča iz prethodnog članka brine se upravni odjel.

Članak 8.

Svaka građevina, osim pomoćnih i gospodarskih, mora biti obilježena kućnim brojem.

Kućni broj treba biti istaknut na vidljivom mjestu na građevini s njene ulične strane.

Za isticanje i održavanje kućnih brojeva odgovorni su vlasnici ili korisnici građevine, odnosno fizička ili pravna osoba kojoj je vlasnik povjerio održavanje građevine.

II 1.2. UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, OKUĆNICA I VRTOVA

Članak 9.

Vanjski dijelovi građevina (pročelja i njegovi elementi), ograde i okućnice pogotovo s ulične strane moraju biti uredni i čisti, redovito se održavati a oštećenja se moraju popraviti.

Vlasnici ili korisnici kuća i stanova te vlasnici poslovnih prostorija dužni su brinuti o urednom i estetskom vanjskom izgledu i čistoći dvorišta, uličnih terasa, prozora, balkona, roletna, tenda i ostalih naprava na vanjskim dijelovima zgrada, a skupovi stanara brinu o urednom izgledu i čistoći ulaza u zgradu, podrumskih otvora, prozora, naprava i slično.

Vlasnici ili korisnici kuća, stanova te vlasnici poslovnih prostorija dužni su brinuti o pripadajućim prostorima, odnosno mjestima za odlaganje otpada.

Članak 10.

Vlasnik ili korisnik građevine kojoj su pročelje i/ili njegovi elementi u derutnom stanju, na način da su opasni po prolaznike ili nagrđuju okolinu, dužni su ukloniti nedostatke na građevini.

Komunalni redar će svojim rješenjem, naređiti obnovu pročelja i/ili njegovih elemenata iz st. 1. ovog članka u roku koji je primjereno za otklanjanje utvrđenih nedostataka.

Ukoliko vlasnik ili korisnik građevine ne postupi po rješenju komunalnog redara, nedostatak će otkloniti Grad Prelog na trošak vlasnika.

Članak 11.

Zabranjeno je na vidljivim dijelovima prozora, balkonima i ogradama okrenutim neposredno na javnu površinu vješati rublje, izlagati posteljinu, sagove i slično.

Zabranjeno je crtati, šarati, lijepiti plakate ili na drugi način prljati ili nagrđivati pročelja građevina i ograda.

Zabranjeno je naslanjati bicikle, motocikle i druge predmete na pročelja građevina i ograda.

Članak 12.

Zastave, transparenti ili drugi prigodni natpisi koji se vješaju ili postavljaju na građevinama u vrijeme praznika ili posebnih prigoda, moraju biti uredni i čisti, te se trebaju ukloniti odmah nakon prestanka razloga zbog kojeg su postavljeni, a najduže kroz 24 sata.

Članak 13.

Na zgrade se mogu postavljati izložbeni ormarići, reklame i reklamni panoci površine do 12 m² samo na način i uz uvjete koje odredi upravno tijelo, a u skladu s posebnom odlukom gradskog poglavarstva.

Izložbeni ormarići, reklame i reklamni panoci moraju biti tehnički ispravni i estetski oblikovani u skladu s izgledom građevine i okoline.

Izlozi, izložbeni ormarići, reklame, reklamni panoci i natpisi se moraju redovno održavati i čistiti, tako da uvijek budu u urednom stanju.

U izlozima se ne smije držati ambalaža i skladištiti roba.

Članak 14.

Na pročeljima građevina koja su orijentirana na javne površine, zabranjeno je postavljati vanjske jedinice klima uređaja te satelitske antene.

Vanjske jedinice klima uređaja te satelitske antene mogu se postaviti samo uz odobrenja upravnog odjela.

Upravni odjel će izdati odobrenje ukoliko procijeni da se time neće narušiti arhitektonsko oblikovni integritet pročelja građevine, odnosno da se time neće bitno utjecati na izvornu sliku šireg javnog prostora.

Vlasnici građevina na kojima su već postavljene vanjske jedinice klima uređaja te satelitske antene dužni su iste ukloniti i to najkasnije do 31. prosinca 2009. godine.

Komunalni redar će svojim rješenjem, narediti uklanjanje vanjske jedinice klima uređaja te satelitskih antena u slučaju da nije postupljeno u roku iz prethodnog stavka.

Ukoliko vlasnik građevine ne postupi po rješenju komunalnog redara, klima uređaj otkloniti će Grad Prelog na njegov trošak.

Članak 15.

Natpisne ploče poslovnih prostora na građevini moraju biti čitljive, jezično i tehnički ispravne, te estetski oblikovane.

Natpisne ploče ne smiju svjetlom ili zvukom ometati mir drugim korisnicima građevine i susjedima.

Vlasnici ili korisnici poslovnih prostora dužni su natpisne ploče poslovnih prostora održavati u čistom i ispravnom stanju.

Vlasnici ili korisnici poslovnih prostora dužni su u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja djelatnosti ili preseljenja iz građevine, natpisne ploče ukloniti s građevine.

Ukoliko vlasnik ili korisnik poslovnog prostora to ne učini u roku iz prethodnog stavka, Grad Prelog će ukloniti natpisnu ploču na njegov trošak.

Članak 16.

Lijepljenje, pričvršćivanje i postavljanje plakata, oglasa i sličnih objava dozvoljeno je samo na za to određenim mjestima u skladu s posebnim pravilnikom o plakatiranju.

Mjesto za postavljanje oglašnih stupova, panoa ili ormarića ako su površine veće od 2 m² određuje upravni odjel.

U slučaju plakatiranja ili oglašavanja na za to nepredviđenim mjestima komunalni redar će svojim rješenjem, narediti skidanje postavljenog plakata.

Ukoliko osoba koja je plakatirala ne postupi po rješenju komunalnog redara, nedostatak će otkloniti Grad Prelog na trošak onoga koji je plakatirao.

U slučaju nemogućnosti identifikacije počinitelja, Grad Prelog će trošak uklanjanja plakata odaslati na račun onoga čija se poruka oglašava.

Članak 17.

Postavljanje oglašnih ploča, stupova te plakatiranje obavlja pravna osoba kojoj je Grad Prelog povjerio poslove reklamiranja i plakatiranja.

Pravna osoba iz prethodnog članka dužna je preuzeti plakate od oglašivača i plakatirati na način da plakati budu uredni, a nakon isteka ugovora o korištenju plakatne površine dužna je ukloniti plakate. Oštećene plakate dužna je zamijeniti novima i ne smije plakate postavljati preko plakata kojima nije istekao ugovorni rok.

Članak 18.

Nije dozvoljeno postavljanje plakata, obavijesti i sl. na površinama predviđenim za plakatiranje bez narudžbe odnosno sklapanja ugovora o korištenju plakatne površine

Nije dozvoljeno postavljanje plakata, obavijesti i sl. na površinama koje nisu predviđene za plakatiranje.

Članak 19.

O uklanjanju naprava, izložbenih ormarića, reklama i reklamnih panoa ukoliko su postavljene bez potrebnog odobrenja odlučuje komunalni redar svojim rješenjem.

Članak 20.

Travnjake, vrtove, voćnjake i druge slične površine ispred građevina, kao i neizgrađena građevinska zemljišta uz javne površine, vlasnici odnosno korisnici moraju redovito održavati i držati urednima.

II 1.3. POSTAVA I ODRŽAVANJE KOMUNALNIH GRAĐEVINA, UREĐAJA U OPĆOJ UPORABI I URBANE OPREME

Članak 21.

Sanitarni čvorovi grade se na trgovima, tržnicama i sličnim prostorima na kojima je veća frekvencija ljudi.

Sanitarni čvorovi moraju biti opremljeni odgovarajućom opremom te uredni i ispravni.

Korisnici sanitarnih čvorova dužni su čuvati opremu istih te ih ostaviti uredne i ispravne.

O gradnji i održavanju sanitarnih čvorova brine fizička ili pravna osoba kojoj Grad Prelog povjeri navedene poslove.

Članak 22.

Na javne prometne površine i druge prometne putove na javnim površinama može se postaviti javna rasvjeta.

Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu s suvremenom svjetlosnom tehnikom.

Vlasnik javne rasvjete ili pravna osoba kojoj je povjeren održavanje javne rasvjete, dužna ju je redovito održavati u stanju funkcionalne sposobnosti (prati, ličiti, mijenjati i sl.)

Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje rasvjetnih stupova i rasvjetnih tijela.

Na rasvjetne stupove nije dozvoljeno postavljanje oglasa, obavijesti, reklama i slično bez odobrenja nadležnog upravnog odijela.

Članak 23.

Stajališta javnog prometa moraju u pravilu biti natkrivena i opremljena klupama.

Na stajalištima se obvezno postavljaju košare za otpatke i druga oprema.

Korisnici stajališta dužni su čuvati opremu te ih održavati uredne i ispravne.

Pravna ili fizička osoba zadužena za održavanje stajališta i opreme za stajališta dužna ih je redovito održavati ispravnima i čistima, a svako oštećenje ukloniti u najkraćem roku.

Članak 24.

Javne telefonske govornice i poštanski sandučići postavljaju se na mjestima s većom frekvencijom ljudi.

Javne telefonske govornice i poštanske sandučiće postavljaju i održavaju poduzeća koja obavljaju djelatnost poštanskih usluga i telekomunikacija.

Poduzeće koje obavlja djelatnost poštanskih usluga i telekomunikacije dužno je telefonske govornice i poštanske sandučiće držati uredne i u ispravnom stanju, te kvarove uklanjati u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 3 dana.

Telefonske govornice se mogu na javnim površinama postaviti samo uz suglasnost upravnog odjela.

Članak 25.

Na području Grada Preloga mogu se na javnim površinama postavljati skulpture, fontane, dječja igrališta, klupe za sjedenje, kante za otpatke i drugi elementi urbane opreme.

Vlasnici ili pravne osobe kojima je povjereno održavanje skulptura, fontana i drugih elemenata urbane opreme dužni su redovito ih održavati i osigurati njihovu ispravnost i čistoću.

Članak 26.

Na području Grada Preloga mogu se na javnim površinama odnosno građevinama u javnoj upotrebi postavljati spomenici, spomen ploče i slična spomen obilježja.

Spomenici, spomen ploče i slična spomen obilježja građevinske (bruto) površine do 4,00 m² i visine do 4,00 m od razine okolnog tla postavljaju se u skladu s rješenjem upravnog odjela uz posebnu suglasnost Gradskog poglavarstva i prema odobrenju nadležnih institucija ukoliko je to zakonom predviđeno.

Članak 27.

Na području Grada Preloga mogu se postavljati reklame, natpisne i reklamne ploče pravnih subjekata, spomen ploče, reklamne konstrukcije, jamboli za zastave, transparenti, izložbeni i oglasni ormarići i druge naprave na temelju rješenja upravnog odjela.

Naprave iz st. 1. ovog članka moraju biti tehnički ispravne, odgovarajuće osvijetljene i estetski oblikovane u skladu s vanjskim okolišem.

Naprave iz st. 1. ovog članka moraju se redovno održavati i čistiti, tako da uvijek budu u urednom stanju.

Gradsko poglavarstvo može unificirati pojedine naprave iz st. 1. ovog članka.

Članak 28.

Reklame, reklamne ploče, spomen ploče, reklamne konstrukcije, jamboli za zastave, transparenti i druge naprave na površinama uz javne prometnice ne smiju svojim položajem i oblikom smanjiti preglednost, ugrožavati sigurnost prometa i onemogućiti funkciju prometnih znakova.

Članak 29.

Svjetleće i zvučne reklame moraju biti izvedene prema važećim tehničkim propisima.

Svjetleće reklame ne smiju se postavljati na mjestima i na način kojima bi se umanjila ili onemogućila funkcija prometnih znakova i semafora.

Članak 30.

Komunalni redar može izdati rješenje o uređenju neodržavanih naprava, odnosno natpisnih ploča iz članka 14, 24, 25. i 26. ove Odluke, kojim će se odrediti i rok za privođenje ovih naprava u čisto i ispravno stanje.

Ukoliko vlasnici ili korisnici naprava iz članka 14, 24, 25. i 26. ove Odluke ne postupe u skladu s rješenjem komunalnog redara, Grad Prelog će ukloniti nedostatke na njihov trošak.

Članak 31.

Vlasnici ili korisnici naprava iz članaka 14, 24, 25. i 26. ove Odluke dužni su ukloniti iste nakon isteka roka na koje je dano odobrenje za postavu naprave, odnosno u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja djelatnosti.

Ukoliko vlasnici ili korisnici naprava iz st. 1. ovog članka ne postupe u roku određenom u prethodnom stavku, Grad Prelog će ih ukloniti na njihov trošak.

Članak 32.

Zabranjeno je komunalne građevine, uređaje u općoj upotrebi i urbanu opremu oštećivati, te po njima šarati, crtati, lijepiti plakate ili ih na drugi način prljati i nagrđivati.

Članak 33.

Tržnica na kojoj se u skladu s tržnim redom obavlja promet poljoprivredno-prehrambenim proizvodima i drugim proizvodima, Grad Prelog povjerava pravnim osobama na upravljanje i održavanje.

Na tržnici moraju biti postavljene posude za odlaganje otpada.

Pravna osoba kojoj je povjereno upravljanje i održavanje tržnice dužna je osigurati ispravnost, urednost i čistoću same tržnice kao i opreme i uređaja na istoj.

Članak 34.

Na tržnici se mogu postavljati kiosci, klupe, štandovi, suncobrani, tende i druge naprave.

Naprave iz st. 1. ovog članka mogu biti unificirane, u skladu s odlukom Gradskog poglavarstva.

Vlasnici naprava iz st. 1. ovog članka dužni su ih redovito održavati čistima i ispravnima.

Članak 35.

Zabranjeno je prodavanje i izlaganje poljoprivrednih, prehrambenih i drugih proizvoda izvan prostora tržnice, bez odobrenja upravnog odjela.

Ako prodavatelj radi bez odobrenja ili ne postupi po odobrenju, odmah će se privremeno oduzeti prehrambena roba, s mogućnošću preuzimanja iste u roku od 24 sata uz obvezu plaćanja nastalih troškova a u protivnom se roba uništava.

Neprehrambena roba se privremeno oduzima, s mogućnošću preuzimanja iste u roku od 8 dana uz obvezu plaćanja nastalih troškova a u protivnom se roba prodaje na licitaciji.

Rješenje o zabrani prodaje i uklanjanju naprava i robe donosi na licu mesta komunalni redar.

Članak 36.

Privremeni kiosci i pokretne naprave mogu se postavljati na način i pod uvjetima koje rješenjem odredi upravni odjel.

Članak 37.

Pod privremenim kioscima, u smislu ove Odluke, smatraju se montažni objekti građevinske bruto površine do 12 m², koji se mogu prenositi i postavljati na određena mjesta. Ovi se objekti mogu priključivati po potrebi na komunalnu infrastrukturu.

Pokretnim napravama smatraju se štandovi, klupe i kolica za prodaju raznih artikala, automati za prodaju sladoleda, napitaka, cigareta i sl, hladnjaci za sladoled, ambulantna prodaja balona, ambulantne, ugostiteljske i druge prikolice, peći i naprave za pečenje plodina, naprave za čišćenje obuće, pozornice i slične naprave.

Pod pokretnim napravama smatraju se pored navedenih i stolovi, stolice, pokretne ograde i druge naprave koje se postavljaju u svrhu organiziranja otvorenih terasa ispred ugostiteljskih, zanatskih i drugih radnji, odnosno u njihovoј neposrednoj blizini, te šatori u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost, djelatnost cirkusa, luna parka, zabavne radnje, izloženi automobili, lutrijski zgodici i slično.

Članak 38.

Privremeni kiosci i pokretne naprave moraju se u pravilu postavljati u liniji sa ostalim objektima i zgradama na određenom potezu.

Postavljanjem privremenih kioska i pokretnih naprava ne smije se spriječiti i otežati korištenje zgrada i drugih objekata.

Lokacija privremenih kioska i pokretnih naprava mora odgovarati potrebama građana.

Članak 39.

Za postavljanje privremenih kioska i pokretnih naprava na javnim površinama potrebno je ishoditi odobrenja upravnog odjela.

Rješenjem o dozvoli za postavljanje privremenih kioska, odnosno pokretnih naprava određuje se mjesto za postavu kioska, način uređenja zauzetog prostora, plaćanje naknade za korištenje javne površine, rok trajanja odobrenja i drugi uvjeti.

Članak 40.

Korisnici privremenih kioska i pokretnih naprava dužni su ih održavati u urednom i ispravnom stanju.

Komunalni redar će izdati rješenje o obvezi uređenja neurednih i oštećenih kioska i pokretnih naprava, kojim će odrediti rok za privođenje kioska, odnosno pokretnih naprava u čisto i ispravno stanje.

Ukoliko vlasnici ili korisnici kioska i pokretnih naprava iz st. 1. ovog članka ne postupe po rješenju komunalnog redara, komunalni redar će izdati novo rješenje o uklanjanju kioska i pokretnih naprava.

Ukoliko vlasnici ili korisnici kioska i pokretnih naprava iz st. 1. ovog članka ne postupe po rješenju komunalnog redara iz prethodnog stavka, Grad Prelog će ih ukloniti na njihov trošak.

Članak 41.

Privremeni kiosci i pokretne naprave mogu biti postavljeni na određenom mjestu onoliko vremena koliko je određeno rješenjem. Nakon isteka roka vlasnik kioska ili pokretne naprave dužan ih je ukloniti u roku 3 dana ili pak u istom roku zatražiti produženje odobrenja.

Upravni odjel može produžiti odobreni rok i odrediti novi ako ustanovi da privremeni kiosk, odnosno pokretna naprava ispunjava sve uvjete predviđene rješenjem i ako nema drugih razloga za uklanjanje istih.

Ukoliko vlasnik ili korisnik kioska ili pokretne naprave ne postupi na način određen st. 1. ovog članka, komunalni redar narediti će uklanjanje kioska ili pokretne naprave.

Ukoliko vlasnici ili korisnici kioska i pokretnih naprava ne postupe po rješenju komunalnog redara iz prethodnog stavka, Grad Prelog će ih ukloniti na njihov trošak.

Članak 42.

Upravni odjel naredit će rješenjem uklanjanje privremenog kioska, odnosno pokretne naprave i prije isteka rješenjem određenog roka, ako se koriste protivno odobrenju, ako će se prići realizaciji urbanističkog rješenja dijela naselja ili ako ne odgovara uvjetima određenim za njegovo postavljanje (zdravstveno higijenskim, prometnim i sl.) a ti se nedostaci ne mogu ukloniti.

U svrhu održavanja određenih prigodnih svečanosti ili iz drugih opravdanih razloga upravni odjel iz stavka 1. ovog članka može odrediti privremeno uklanjanje kioska ili pokretne naprave. Ovakvo uklanjanje ne može se odrediti u roku duljem od 7 dana.

Članak 43.

O uklanjanju privremenih kioska, odnosno pokretnih naprava postavljenih bez odobrenja, rješenjem odlučuje komunalni redar.

Članak 44.

Kad se pokretne naprave ili privremeni kiosci postavljaju na nekretninama u vlasništvu Grada Preloga, vlasnik pokretne naprave ili privremenog kioska dužan je platiti naknadu za korištenje javne površine.

Dokaz o vlasništvu nekretnine na kojoj se žele postaviti pokretne naprave ili privremeni kiosci potrebno je priložiti zahtjevu za postavljanje pokretnih naprava.

Članak 45.

Pokretne naprave ili privremeni kiosci ne smiju otežavati ili sprječavati korištenje građevina i zemljišta, ugrožavati sigurnost prometa te uzrokovati uništavanje javnih površina.

II 1.4. ODRŽAVANJE, ČUVANJE I PRIVREMENO ZAPOSJEDANJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 46.

Pod održavanjem i čuvanjem javnih površina smatra se čišćenje javnih površina (osim razvrstanih cesta) i određivanje mjera za održavanje i čuvanje javnih površina.

Privremenim zaposjedanjem javnih površina smatra se privremeno zaposjedanje površina u svrhu odlaganja građevinskog materijala, postavljanje skela, istovara i utovara materijala i sl.

Članak 47.

Grad Prelog poslove održavanja javnih površina povjerava pravnoj osobi ovlaštenoj za obavljanje ove djelatnosti.

Pravna osoba iz st. 1. ovog članka dužna je javne površine održavati na način da one budu uredne i čiste te služe svrsi kojoj su namijenjene, sukladno godišnjem programu održavanja i uređenja javnih površina.

Članak 48.

Na javnim površinama se radi skupljanja otpadaka postavljaju kante za otpatke.

Fizičke osobe dužne su koristiti kante za otpatke postavljene na javnim površinama i ne smiju javne površine onečišćivati bacanjem otpada.

Članak 49.

Radi čuvanja i održavanja javnih i javno prometnih površina zabranjeno je:

1. bacanje ili ostavljanje raznog otpada izvan kanti i drugih posuda za otpad, kao i druge radnje kojima se onečišćuje javna površina
2. bacanje gorućih predmeta u kante ili druge posude za otpatke
3. oštećivanje kanti i drugih posuda za otpad
4. svako oštećivanje objekata i uređaja koji se na njima nalaze ili čine njegov sastavni dio,
5. pisanje raznih poruka i tekstova na javnim površinama
6. popravak, servisiranje i pranje vozila na javnim površinama
7. ispuštanje otpadnih voda i gnojnice
8. bacanje otpada i otpadnih tvari u rijeke, potoke, kanale, na obale i drugdje
9. paljenje otpada
10. parkiranje vozila
11. ostavljati dotrajala vozila, plovila i njihove dijelove, poljoprivredne strojeve i druge predmete,
12. nanošenje zemlje na javne prometnice, javne površine i poljske puteve prilikom obrade poljoprivrednog ili drugog zemljišta ili oštećivanje javne prometne površine i poljskih puteva,
13. obavljanje bilo kakvih radnji ili propuštanje radnji kojima se onečišćuje javna površina.

Osoba koja namjerno ili iz krajnje nepažnje učini štetu na javnim i javno prometnim površinama obvezna je istu nadoknaditi.

Članak 50.

Na javnoj površini može se privremeno dozvoliti uz rješenje upravnog odjela:

1. zaposjedanje javnih površina u svrhu odlaganja građevinskog materijala, postavljanje skela i sl.
2. prekapanje javnih površina
3. prenamjena javne površine
4. bacanje reklamnih i drugih letaka iz zrakoplova ili na drugi način.

Zabranjeno je privremeno zauzimanje javne površine bez rješenja ili suprotno rješenju upravnog odjela i suglasnosti nadležnih institucija ukoliko je to predviđeno.

Članak 51.

Javna površina može se privremeno zaposjesti radi istovara drva, ugljena i sličnog materijala u kojem slučaju se isto ima otkloniti s javne površine u roku od 24 sata.

Javnu površinu za namjenu navedenu u st. 1. ovog članka privremeno je moguće zaposjesti i dulje od 24 sata prema rješenju upravnog odjela, kojim će se odrediti uvjeti, rok i obveza vraćanje javne površine u prvočitno stanje, plaćanje naknade za privremeno zaposjedanje javne površine odnosno i obveza plaćanje naknade za dovođenje nekretnine u prvočitno stanje ukoliko to ne učini stranka.

Javna površina može se privremeno zaposjesti radi istovara i utovara robe, na način da se ne ometa promet te se odložene stvari moraju odmah ukloniti.

Članak 52.

Za istovar, smještaj i utovar građevinskog materijala, postavljanje i držanje skela, obavljanje radova na građevini i sl. mora se prvenstveno koristiti vlastito zemljište.

U opravdanim slučajevima mogu se za navedene potrebe privremeno koristiti i dijelovi javne površine, te neizgrađeni i neiskorišteni dijelovi građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada.

Odobrenje za korištenje javnih površina izdaje izvođačima radova, odnosno investitorima upravni odjel.

Komunalni redar naredit će uklanjanje materijala i predmeta koji su smješteni protivno ili bez odobrenja.

Članak 53.

Kod izvođenja radova iz prethodnog članka, zauzeti dio javne površine mora se ograditi urednom ogradićem koja mora biti osvijetljena noću i u vrijeme magle.

Građevni materijal mora biti uredno složen na način da ne sprečava otjecanje oborinskih voda.

Nakon završetka radova, odnosno isteka roka iz odobrenja, komunalni redar izvršit će pregled korištenog prostora i ako ustanovi da postoji kakvo oštećenje, odnosno da javna površina nije vraćena u prvočitno stanje, naredit će saniranje istog u određenom roku.

Ukoliko se ne postupi u skladu s rješenjem komunalnog redara iz prethodnog stavka, Grad Prelog će sanirati isto na njihov trošak.

Članak 54.

Zabranjeno je stavljati ambalažu i slične predmete ispred prodavaonice i radnje ili pak skladištenje robe na javnoj površini.

Zabranjeno je stavljati na zgradu, ogradu ili javnu površinu uređaje i predmete koji mogu povrijediti prolaznike ili im nanijeti štetu.

Članak 55.

Organizatori prigodnih manifestacija i skupova dužni su u roku od 24 sada po okončanju skupa očistiti javne površine korištene za prilaz i održavanje manifestacije.

Ukoliko ne postupe na način iz st. 1. ovog članka, pravna osoba kojoj je Grad Prelog povjerio poslove održavanja grada, očistiti će javnu površinu na trošak organizatora.

Članak 56.

Vozila koja sudjeluju u prometu ne smiju onečišćivati javne površine.
Iz vozila se ne smije prosipati, niti curiti sipki ili tekući materijal.

Članak 57.

Vlasnici pasa, mačaka i drugih životinja dužni su očistiti javnu površinu kada je onečišćena izmetima njihovih životinja.

Članak 58.

Radi čuvanja i održavanja okoliša te kvalitete zraka na području Grada Preloga

zabranjeno je paljenje bilo kakvog otpada na javnim i privatnim površinama.

U kotlovnicama, pećima i štednjacima na kruta goriva dozvoljeno je loženje drvom i ugljenom, proizvodima od istih, ostacima od kukuruznog klipa pod uvjetom da je osigurano potpuno sagorijevanje.

Grad može u dogovoru sa mjesnim odborima odrediti i odobriti lokacije za sakupljanje i paljenje grana (vuzmenke). Paljenje se mora odvijati uz nadzor vatrogasaca.

II. 1. 5. SAKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 59.

Pod komunalnim otpadom podrazumijeva se otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina i otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima.

Bio otpad je otpad nastao košnjom trave, obrezivanjem drveća, čišćenjem korova, lišća, otpad iz vrta i drugi otpad koji je biljnog porijekla i podesan za kompostiranje.

Građevinski otpad je otpad koji nastaje tijekom proizvodnje građevinskih proizvoda ili poluproizvoda, gradnje, rušenja i rekonstrukcije građevina.

Korisni otpad je otpad koji se može ponovno preraditi ili upotrijebiti na neki drugi način.

Pod postupanjem s otpadom u smislu ove Odluke podrazumijeva se sakupljanje, razvrstavanje, odvoz i odlaganje otpada.

Članak 60.

Poslove sakupljanja, razvrstavanja, odvoza i odlaganja otpada obavlja pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje navedenih poslova a registrirana je za obavljanje navedene djelatnosti.

Članak 61.

Organizirani odvoz komunalnog otpada obvezan je za sva domaćinstva i pravne osobe sa područja Grada Preloga.

Sva domaćinstva na području Grada Preloga dužna su odlagati komunalni otpad u kante za smeće, a dodatne količine komunalnog otpada u PE vreće sa natpisom pravne ili fizičke osobe kojoj je povjereno obavljanje navedenih poslova, te vreće za ostali otpad za povremene dodatne količine otpada.

Sve pravne osobe ovisno o djelatnosti kojom se bave dužne su odlagati vlastiti otpad u dodijeljene im odgovarajuće kontejnere ili kante.

Fizičke osobe dužne su vlastiti otpad odlagati u dodijeljene im kante.

U kante ili kontejnere zabranjeno je odlagati korisni otpad nego se on mora odvojiti i predati u posebnim vrećama.

U kontejnere za staklo na javnim površinama (zeleni otoci) razvrstava se samo staklo nastalo u domaćinstvima.

Uz kontejnere iz prethodnog stavka zabranjeno je odlaganje bilo kakvog drugog otpada.

Članak 62.

Naknadu za postupanje s komunalnim otpadom obavezni su plaćati vlasnici i/ili korisnici nekretnina s područja Grada Preloga.

Vlasnici i/ili korisnici nekretnina (pravne i fizičke osobe) dužne su promjene vezano uz obračun naknade, kao i promjene vlasnika i/ili korisnika prijaviti pravnoj ili fizičkoj osobi kojoj je povjereno obavljanje navedenih poslova u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Članak 63.

Komunalni otpad se prije sakupljanja mora razvrstati na korisni otpad (papir, staklo, željezo, plastika, tetrapak) i ostali otpad.

Korisni otpad razvrstava se, skuplja i odlaže na način koji odredi pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje navedenih poslova, dok se veće količine korisnog otpada mogu predati u reciklažno dvorište.

Nakon stjecanja uvjeta za postupanje u skladu s prethodnim stavkom, zabranjeno je korisni otpad odlagati zajedno sa ostalim otpadom.

U posude, kontejnere za otpad ili vreće za otpad zabranjeno je odlagati tekuće i polutekuće tvari, žar, leštine životinje, električne baterije, akumulatore, otpad iz klaonice, mesnica i ribarnica, glomazni otpad, građevinski otpad, ambalažni otpad, bio otpad i opasni otpad.

Zabranjeno je rasipati otpad i odlagati ga pored posuda.

Članak 64.

Neupotrebljiv komunalni otpad odlaže se u kante za smeće.

Kante za smeće na dan odvoza korisnik usluge dužan je postaviti ispred ulaza u dvorište.

Kante za smeće u višestambenim zgradama odlažu se u prostorije za tu namjenu.

Korisnici usluge moraju biti obaviješteni o rasporedu odvoza otpada.

Organizirani odvoz komunalnog otpada vrši se u pravilu svakih 14 dana.

Članak 65.

Kante za smeće nabavlja pravna ili fizička osobe kojoj je povjereno obavljanje navedenih poslova, a korisnici usluga održavaju i čiste dodijeljenu im kantu ili kontejner.

Zabranjeno je

- bacanje gorućih predmeta u kante ili druge posude za otpatke
- oštećivanje kanti i drugih posuda za otpad.

Članak 66.

Glomazni otpad sakuplja se putem kupona. Odvoz takvog otpada vrši se jednom mjesечно.

Naknada za odvoz glomaznog otpada ukalkulirana je u naknadu za odvoz komunalnog otpada.

Članak 67.

Za sakupljanje otpada na ulicama, trgovima i drugim javno prometnim površinama postavljaju se košare za otpad.

Košare se postavljaju na stupove uz pločnike i slobodno stojeća postolja.

Zabranjeno je postavljati košare za otpatke na stupove na kojima se nalaze prometni znakovi, na drveća i na stupove predviđene za zastave i sl.

Prilikom izdavanja odobrenja za postavljanje privremenih kioska, upravni odjel će u odobrenju navesti i obvezu postavljanja košare za otpatke.

Košare nabavlja, postavlja i održava osoba kojoj je povjereno održavanje javnih površina.

Članak 68.

Građevinski otpad odlaže se na reciklažno dvorište za građevinski otpad u skladu s odlukom Gradskog poglavarstva.

Bio otpad odlaže se na određenu deponiju u skladu s odlukom Gradskog poglavarstva.

Zabranjeno je odlaganje smeća na svim površinama na području Grada Preloga izuzev otpada iz st. 1. ovog članka.

Članak 69.

Održavanje odlagališta otpada, te nadzor nad korištenjem odlagališta obavlja osoba kojoj je povjereno čišćenje javnih površina.

Članak 70.

Zabranjeno je neovlašteno prebiranje, prikupljanje i iznošenje otpada s odlagališta, kao i pristup na odlagalište neovlaštenim osobama.

II 1. 6. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA SA JAVNIH POVRŠINA

Članak 71.

Čišćenje snijega i leda na lokalnim cestama koji nije u nadležnosti Hrvatskih cesta, odnosno Uprave za ceste Međimurske županije, zatim čišćenje snijega i leda s javnih i javno prometnih površina dužan je organizirati Grad putem pravne ili fizičke osobe kojoj je povjereno obavljanje navedenih poslova.

Članak 72.

Vlasnici stambenih i poslovnih prostorija kao i vlasnici građevinskih zemljišta dužni su čistiti snijeg i led sa nogostupa i drugih javnih površina, kao i sa i oko objekata i zemljišta kojeg koriste.

Oko višestambenih zgrada čišćenje snijega obaveza je skupa stanara.

Obveznici su dužni očistiti ove površine tako da uvijek budu sposobne za nesmetan promet.

O uklanjanju snijega i leda s javnih površina uz kiosk ili pokretnu napravu dužan je brinuti se vlasnik ili korisnik kioska ili pokretne naprave.

Ukoliko obveznici čišćenja snijega i leda ne postupe u skladu s prethodnim stavcima, komunalni redar izdat će rješenje kojim će propisati rok od najdulje 12 sata za uklanjanje snijega i leda.

Ukoliko obveznici čišćenja snijega i leda ne postupe po rješenju komunalnog redara, Grad Prelog ukloniti će snijeg i led s pločnika na njihov trošak.

Članak 73.

Ako obveznici iz članka 72. ove Odluke na izvrše svoju obvezu, komunalni redar je ovlašten čišćenje naručiti od drugih, na trošak obveznika iz članka 72.

Članak 74.

Javne prometne površine mogu se radi sprečavanja nastanka leda te radi sprečavanja klizanja na istim, posipati odgovarajućim materijalom.

Kolnici koji su izgrađeni od asfalta, betona ili kocaka ne smiju se posipati materijalom granulacije promjera većeg od 8 mm.

Članak 75.

Fizičke i pravne osobe koje se brinu o uklanjanju snijega i leda s javnih prometnih površina, dužne su osigurati da se materijal kojim se posipa javna prometna površina ukloni najkasnije do 31. ožujka.

III UREĐENJE, ODRŽAVANJE I ZAŠTITA ZELENIH POVRŠINA

Članak 76.

Zelenom površinom u smislu ove Odluke smatra se:

- park, šetalište, drvoređ, živica, cvjetnjak, travnjak, posuda s ukrasnim biljem i rekreatijska površina
- zelenilo uz objekte, spomenike, sportske objekte te dječja igrališta
- zelenilo duž prometnice (javne i nerazvrstane ceste i željezničku prugu)
- skupina ili pojedinačno stablo, dendrološki i cvjetni rasadnik, posebno zaštićen nasad rijetki i hortikulturno vrijedan, kao i drugo zelenilo čije je održavanje od javnog interesa
- i ostale površine u Gradu koje se kao takove uređuju i održavaju.

Članak 77.

Zelena površina iz članka 76. ove Odluke , s obzirom na značaj i vlasništvo može biti:

1. javna zelena površina
2. zelena površina.

Javnom zelenom površinom smatra se zelena površina iz čl. 76. ove Odluke, koja je u vlasništvu Grada.

Zelenom površinom smatra se zelena površina iz čl. 76. ove Odluke, koja je u vlasništvu druge pravne ili fizičke osobe.

Članak 78.

Upravni odjel vodi i ažurira katastar javnih zelenih površina.

Članak 79.

Zelene površine na području Grada moraju se redovito održavati.

Opseg, način i uvjete čišćenja, održavanja i sanacije javno zelenih površina utvrđuje Gradsko poglavarstvo.

Članak 80.

Radi očuvanja i zaštite zelenih površina zabranjeno je:

1. svako oštećivanje objekata i uređaja koji se na njima nalaze ili čine njegov sastavni dio
2. neovlašteno skidanje plodova s drveća i grmlja, trganje i branje cvijeća, vađenje cvjetnih i travnatih busenova, te kidanje grana s grmlja i drveća, oštećivanje i uništavanje drveća
3. kopanje i odnošenje zemlje, humusa i bilja
4. bacanje ili ostavljanje raznog otpada izvan kanti i drugih posuda za otpad, kao
i druge radnje kojima se onečišćuje javna površina
5. popravak, servisiranje i pranje vozila
6. parkiranje ili zaustavljanje vozila
7. ispuštanje otpadnih voda i gnojnice
8. paljenje otpada
9. obavljanje bilo kakvih radnji ili propuštanje radnji kojima se onečišćuje zelena površina.

Članak 81.

Na javnoj zelenoj površini može se dozvoliti uz posebno rješenje upravnog odjela:

1. rezanje grana i vrhova, obaranje i uklanjanje drveća te vađenje panjeva
2. prekapanje zelene površine
3. prenamjena zelene površine
4. postavljanje objekata, uređaja, naprava, reklamnih panoa, štandova, pokretnih
radnji i slično
5. odlaganje građevinskog materijala
6. sadnja zelenila i drveća.

Članak 82.

Prilikom izvođenja bilo kakvih radnji na javnim zelenim površinama investitor je dužan ishoditi odobrenje kod upravnog odjela.

Članak 83.

Upravni odjel koji izdaje odobrenje navest će u rješenju pod kojim uvjetima se dozvoljava izvođenje radova na javno zelenim površinama, obvezu saniranja prekopa te dovođenje u prvobitno stanje.

Izvoditelj građevinskih radova na javnoj zelenoj površini obvezan je pri iskopu odstraniti plodnu zemlju (humusni sloj) u cijelokupnoj debljini bez primjesa neplodnog materijala i deponirati je na određeno mjesto, te je nakon izvršenih radova vratiti i uspostaviti prijašnje stanje zelene površine.

Nadzor nad radovima s plodnom zemljom obavlja upravni odjel.

Članak 84.

Investitor je dužan radove dovršiti u roku određenom u rješenju.

Ako investitor ne dovede javnu zelenu površinu u prvobitno stanje u roku koji je određen, tijelo koje mu je izdalo odobrenje odredit će drugu osobu koja će izvršiti radove na trošak investitora.

Članak 85.

O uređenju, održavanju i čuvanju zelenih površina brine pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje navedenih poslova.

Javne zelene površine uređuju se prema programu uređenja koji se donosi za svaku kalendarsku godinu.

Članak 86.

Javne zelene površine se izgrađuju i uređuju prema hortikulturnom projektu.

Prilikom projektiranja novih zelenih površina ili objekata gdje se nalaze pojedinačna ili skupina stabala, moraju se sačuvati postojeća stabla i nasadi, te ih uklopiti u projekt gdje je to god moguće.

Članak 87.

Održavanje i čuvanje zelenih površina obuhvaća:

1. njegu i obnavljanje sadnica, ukrasnog drveća i grmlja, cvjetnih nasada, trave i drugog zelenila,
2. održavanje i obnavljanje pješačkih staza, ograda, klupa, instalacija i drugih uređaja na zelenim površinama
3. košnju trave
4. postavljanje zaštitnih ograda od prikladnog materijala, odnosno živice na mjestima ugroženim od uništavanja
5. uređenje i privođenje namjeni neuređene javne zelene površine.

Članak 88.

Pravna ili fizička osoba koja upravlja ili gospodari određenim sportskim ili rekreacijskim područjem, grobljem i slično dužna je održavati zelenu površinu i brinuti se za njenu zaštitu i obnovu.

Članak 89.

Vlasnik ili korisnik stambene građevine, vlasnik ili korisnik poslovne građevine, škole, ambulante, crkve, dužan je osigurati obnovu, uređivanje, održavanje i zaštitu zelene površine na zemljištu koje mu pripada, odnosno zelenim površinama koje su u okviru ograđenog okoliša građevine.

Vlasnik ili korisnik višestambene građevine s pripadajućim okolišem, dužan je osigurati održavanje i zaštitu zelene površine na zemljištu koje služi redovnoj upotrebi, odnosno predstavlja dio stambene građevine.

Vlasnik ili korisnik neizgrađenog građevinskog zemljišta dužan je održavati i uređivati to zemljište u nivou redovitog održavanja javnih zelenih površina.

Članak 90.

Ukoliko osobe iz čl. 89. ne ispunij svoju obvezu održavanja i zaštite zelene površine učinit će to na njegov trošak Grad Prelog, u skladu s rješenjem komunalnog redara.

Članak 91.

U održavanju nasada i ukrasnog drveća, mora se pravovremeno otklanjati dotrajalo drveće i dopunjavati novim nasadima.

Stabla u blizini stambenih zgrada moraju se održavati tako da ne ometaju stanovanje ili ne prikrivaju dnevno svjetlo, a uz javne prometne površine da ne smanjuju vidljivost i preglednost u prometu.

Članak 92.

Stabla ili grane koje smetaju zračnim, električnim, telefonskim i ostalim vodovima, može otkloniti sam vlasnik voda uz suglasnost upravnog odjela.

Članak 93.

Za rušenje stabala potrebna je dozvola koju izdaje upravni odjel, koji ujedno određuje uvjete za sadnju novih stabala i to u minimalnoj količini koja se ruši.

Članak 94.

Ukrasne živice moraju se uredno održavati, obrezuju se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Članak 95.

Svi vrtovi kao i druge zelene površine u naseljima moraju biti estetski uređeni i održavani tako da ne narušavaju izgled ulice i neposredne okoline.

Ako vlasnik zelene površine istu ne održava prema odredbama ove Odluke, komunalni redar odredit će rok za uređenje.

Članak 96.

Štetne tekućine i otpadne tvari kao i fekalne otpadne vode ispuštaju se na mjesto određeno od strane upravnog odjela.

Članak 97.

Upravni odjel će rješenjem odrediti vlasniku, odnosno korisniku zelene površine, otklanjanje osušenog ili bolesnog stabala ili samo grana, koje svojim granama odnosno cvatnjom te koje bi svojim rušenjem, odnosno padom, moglo ugroziti sigurnost ljudi, prometa, objekata i slično.

Ukoliko vlasnik ili korisnik ne postupi u skladu s rješenje iz prethodnog stavka, otklanjanje stabala ili grana izvršit će Grad Prelog, po nalogu komunalnog redara, na njegov trošak.

Svaku štetu koja nastane rušenjem stabala ili grane, dužan je naknaditi vlasnik odnosno korisnik zelene površine.

Upravni odjel će postupiti na način kao što je to određeno u ovom članku i u slučaju kada pojedino stablo ugrožava sigurnost objekata (potkopavanje temelja, podizanje asfaltnog sloja na prometnici i sl.).

Članak 98.

Radi zaštite javnih zelenih površina zabranjeno je:

1. sjeći, lomiti ili oštećivati drveće i grmlje,
2. hodati, parkirati ili voziti vozila izvan uređenih parkirališta i dozvoljenih putova,
3. oštećivati živice,drvorede i travnjake uz javne puteve,
4. oštećivati klupe, zaštitne ograde, cvijeće u posudama, dječja igrališta i naprave na njima,
5. bacati papire i druge otpatke kao i obrezano bilje,
6. prati automobile i druga vozila na javnoj zelenoj površini,
7. lijepiti i pričvršćivati plakate po stablima i prometnim znacima, postavljati na zelenim površinama reklamne panoe, prodajne kioske ili stoliće za prodaju bez posebnog odobrenja,
8. bacanje životinjskog otpada i lešina,
9. sadnja zelenila i drveća,
10. ostavljati dotrajala vozila, plovila i njihove dijelove, poljoprivredne strojeve i druge predmete,
11. obavljanje bilo kakvih radnji ili propuštanje radnji kojima se onečišćuje zelena površina.

Osoba koja namjerno ili iz krajnje nepažnje učini štetu na zelenim površinama obvezna je istu nadoknaditi.

IV SANITARNO KOMUNALNE MJERE UREĐENJA NASELJA

Članak 99.

Poslove čišćenja septičkih i upojnih jama na području Grada Preloga vrši pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje navedenih poslova.

Vlasnici ili korisnici septičkih jama dužni su na vrijeme zatražiti od osobe iz prethodnog stavka čišćenje tih jama, kako ne bi došlo do prelijevanja istih, a time i do onečišćenja okoline.

Troškove sanacije snosi vlasnik odnosno korisnik septičke jame.

Ukoliko vlasnik ili korisnik septičke jame ne sanira prelijevanje iste, odnosno septička jama na drugi način zagađuje okolinu, komunalni redar izdat će rješenje kojim će propisati rok od najdulje 48 sati o njenoj obaveznoj sanaciji.

Ukoliko vlasnik ili korisnik septičke jame ne postupi u skladu s rješenjem iz prethodnog stavka, Grad Prelog će sanirati jamu na trošak vlasnika ili korisnika.

Članak 100.

Pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje poslova čišćenja septičkih jama dužna je fekalije izlijevati na mjesto koje odredi svojom odlukom Gradskog poglavarstvo.

Ukoliko pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje poslova čišćenja septičkih jama izlije fekalije na mjesto koje nije za to predviđeno, komunalni redar izdat će rješenje o sanaciji zagađene površine.

Ukoliko pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje poslova čišćenja septičkih jama ne postupi po rješenju komunalnog redara, Grad Prelog će sanirati isto na teret pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje poslova čišćenja septičkih jama.

Članak 101.

Zabranjeno je puštati štetne tekućine i otpadne tvari u površinske i podzemne vode, ispuštati fekalne i otpadne vode kraj cesta, poljskih puteva i na drugim javnim površinama.

Zabranjeno je puštanje opasnih tvari (nafta, ulje, benzin i sl.) u kanalizacijski sustav.

Osoba koja pusti opasne tvari iz prethodnog stavka u kanalizacijski sustav, odnosno okoliš, dužna je sanirati nastalo onečišćenje. U slučaju da to ne učini u ostavljenom roku, sanaciju će provesti Grad Prelog, putem ovlaštene osobe, na teret osobe koja je onečistila kanalizacijsku mrežu, odnosno okoliš.

V KOMUNALNO REDARSTVO

Članak 102.

Nadzor na provođenju odredbi ove Odluke, odluka koje su donijete na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu kao i nad ostalim propisima koji su donijeti od strane Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva provodi komunalno redarstvo.

Komunalno redarstvo ustrojava se u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada.

Poslove komunalnog redarstva obavlja komunalni redar.

Članak 103.

Komunalni redar u provođenju komunalnog rada ovlašten je:

1. rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,

2. izricati mandatne kazne,

3. predložiti pokretanje prekršajnog postupka.

Komunalni redar dužan je posebno:

4. obavljati kontrolu nad objektima, uređajima, površinama i radom osoba u onim slučajevima kada je to u nadležnosti upravnog odjela,

5. odrediti izvršenje obveza ako pregledom utvrdi da se one uopće ne obavljaju ili da se ne obavljaju pravilno u smislu postojećih propisa,

6. odrediti obustavu radova koji se obavljaju u suprotnosti s propisima,

7. zabraniti upotrebu neispravnog objekta, naprave ili slično i upotrebu prostora dok se ne otklone nedostaci,

8. odrediti uklanjanje predmeta, objekata, naprava ili uređaja,

9. narediti odgovarajuće hitne privremene mjere za zaštitu sigurnosti stanovništva ili imovine, odnosno za sprečavanje šteta,

10. odrediti fizičkim i pravnim osobama da podnesu odgovarajuća izvješća o uklanjanju utvrđenih nedostataka,

11. naplaćivati na licu mesta novčane kazne, sukladno općim aktima Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva,

12. voditi prvostupanjski prekršajni postupak sukladno Zakonu o prekršajima i pokretati postupke pred nadležnim sudovima, upravnim tijelima i drugim organima,

13. poduzimati druge radnje i mjere na koje su ovlašteni posebnim propisima.

U provođenju ovlaštenih postupaka komunalni redar dužan se pridržavati odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o prekršajima.

Članak 104.

U obavljanju poslova komunalnog redarstva, komunalni redar je dužan surađivati s mjesnim odborima, javnim poduzećima koje obavljaju komunalne djelatnosti te s nadležnim inspekcijskim službama.

Članak 105.

Za provedbu odredbi ove Odluke od strane maloljetnika, kaznit će se roditelji odnosno staratelji maloljetnika koji tu povredu učini, ako je propustio dužnost staranja o maloljetniku.

Članak 106.

Troškovi postupanja, odnosno utvrđivanje činjeničnog stanja od strane komunalnog redarstva utvrđuju se u iznosu od 100,00 kn.

Članak 107.

Kada fizička ili pravna osoba ne postupi u skladu s rješenjem komunalnog redara kojim se naređuje uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, strojeva ili uređaja na javnim površinama kao što su kiosci, različite pokretne naprave, reklame, građevinski materijal, skele, ogrjev, neispravna vozila, otpadni materijal i ostali predmeti, strojevi, uređaji odnosno ostali otpad, uklonit će ga komunalni redar o trošku vlasnika odnosno korisnika protupravno postavljenih predmeta, strojeva ili uređaja.

Vlasnik odnosno korisnik protupravno postavljenih predmeta, strojeva ili uređaja dužan je podmiriti troškove uklanjanja, troškove premještanja i čuvanja istih, te ukoliko je došlo do oštećenja javne površine uključuju se i troškovi dovođenja u prvobitno stanje.

Uklonjene predmete, strojeve ili uređaje vlasnici odnosno korisnici dužni su preuzeti u roku od 30 dana uz podmirenje nastalih troškova. U protivnom se navedeni predmeti prodaju na licitaciji radi podmirenja troškova.

Poslove uklanjanja protupravno postavljenih predmeta, strojeva ili uređaja po nalogu komunalnog redara obavlja GKP «PREKOM» d.o.o. Prelog.

Članak 108.

Komunalni redar mora imati iskaznicu kojom potvrđuje službeno svojstvo komunalnog redara.

Oblik i sadržaj iskaznice odredit će Poglavarstvo Grada zaključkom.

Članak 109.

Fizičke i pravne osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, a naročito pristup prostorijama, objektima, napravama i uređajima.

Ako komunalni redar u provođenju nadzora najde na otpor može zatražiti pomoć Policijske uprave.

VI KAZNENE ODREDBE

Članak 110.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba, novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 3.000,00 kuna kazniti će se fizička osoba obrnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 1.000,00 kuna kazniti će se fizička osoba za prekršaj:

- ako postupi protivno, odnosno ne izvrši obvezu iz odredaba članka 8, čl. 9, čl. 10, čl. 11, čl. 12, čl. 13, čl. 15. st. 1, 2. i 3., čl. 16, čl. 18, čl. 21. st. 3, čl. 23. st. 3, čl. 24. st. 3, čl. 27. st. 3, čl. 32, čl. 40. st. 1, čl. 48. st. 2, čl. 49. toč. 1, 2, 3, 5, 8, 9. i 13, čl. 51, čl. 53. st. 1. i 2, čl. 54, čl. 56, čl. 57, čl. 58, čl. 61. st. 1, 2, 3, 4, 6, 7. i 8, čl. 62, čl. 63, čl. 64, čl. 66, čl. 70, čl. 72, čl. 80. toč. 2, 3, 4, 8. i 9, čl. 89, čl. 98. toč. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9. i 11, čl. 99.

Za prekršaje iz st. 1. ovog članka kazniti će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 2.000,00 kuna.

Članak 111.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba, novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 5.000,00 kuna kazniti će se fizička osoba obrnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 2.000,00 kuna kazniti će se fizička osoba za prekršaj:

- ako postupi protivno, odnosno ne izvrši obvezu iz odredaba članka 14, čl. 15. st. 4, čl. 24. st. 4, čl. 25. st. 2, čl. 26. st. 2, čl. 27. st. 1, čl. 31, čl. 34. st. 3, čl. 35. st. 1, čl. 36, čl. 39, čl. 41. st. 1, čl. 49. toč. 4, 6, 7, 10, 11. i 12, čl. 50. toč. 1, 2, 3. i 4, čl. 52, čl. 53. st. 3, čl. 55, čl. 61. st. 5, čl. 68, čl. 75, čl. 80. toč. 1, 5, 6. i 7, čl. 81. toč. 1, 2, 3, 4, 5. i 6, čl. 82, čl. 84, čl. 88, čl. 96, čl. 97, čl. 98. toč. 2, 4. i 10, čl. 100, čl. 101.

Za prekršaje iz st. 1. ovog članka kazniti će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna.

Članak 112.

Komunalni redari ovlašteni su za prekršaje iz čl. 110. i 111. naplaćivati novčanu kaznu na mjestu prekršaja.

Članak 113.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj fizička osoba koja ne postupi u skladu s rješenjem komunalnog redara.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 10.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba koja ne postupi u skladu s rješenjem komunalnog redara.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj fizička osoba obrnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja ne postupi u skladu s rješenjem komunalnog redara.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja ne postupi u skladu s rješenjem komunalnog redara.

Članak 114.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vlasnik građevine koji ne koristi usluga održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada.

VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 115.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 6/00 – pročišćeni tekst, 3/00, 1/03, 6/03, 11/04. i 10/07.)

Članak 116.

Članci 99. i 100. stupaju na snagu danom stvaranja uvjeta za njihovu primjenu što svojom odlukom utvrđuje Gradsko poglavarstvo.

Članak 117.

Ova Odluka o komunalnom redu stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Međimurske županije».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

Klasa: 363-05/08-01/23
Ur.br: 2109/14-01-08-01
Prelog, 26.11.2008.g.

PREDSJEDNIK:
Ljubomir Kolarek, dr.vet.med.

Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07) , suglasnosti Župana Međimurske županije (Klasa: 350-02/08-02/2, Ur.broj: 2109/1-01-08-04, od 24. studeni 2008.), članka 34. Statuta Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 6/01. i 11/04.), Odluke o izradi DPU lječilišno – turističkog kompleksa Draškovec (Sl.gli.Međ.Žup.br. 3/08) i Odluke o dopuni Odluke o izradi DPU lječilišno – turističkog kompleksa Draškovec (Sl.gli.Međ.Žup.br. 11/08), te s tim u vezi i izmjene i dopune PPUG Preloga, Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj 24. sjednici održanoj 26. studenog 2008. godine, donosi:

Odluku o donošenju Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Preloga

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o Izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 6/03), u dalnjem tekstu Odluka.

Članak 2.

Elaborat Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Preloga (u dalnjem tekstu Izmjena i dopuna PPUG Preloga) izradila je tvrtka Urbia d.o.o. Čakovec.

Ova izmjena i dopuna PPUG Preloga odnosi se isključivo na međusobno usklađenje prostorno – planske dokumentacije u odnosu na izdvojeno područje lječilišno-turističkog kompleksa Draškovec, i to prvenstveno za obuhvat, namjenu i uvjete gradnje unutar izdvojenog područja, te izmicanje postojeće linjske infrastrukture državnog i županijskog značaja izvan navedenog izdvojenog područja.

Sukladno čl. 58. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07), u dalnjem tekstu Zakon, elaborat Izmjene i dopune PPUG Preloga sadrži poglavljia:

- I. Opći prilozi
- II. Tekstualni dio
- III. Grafički dio
- IV. Obavezni prilozi

Opći prilozi sadrže obrazac prostornog plana s podacima o naručitelju i nositelju izrade i podatke o izrađivaču prostornog plana.

Tekstualni dio sadrži Odluku o donošenju Izmjene i dopune PPUG Preloga s odredbama za provođenje.

Grafički dio sadrži:

- a) Prikaz područja izmjene i dopune PPUG Preloga u grafičkom dijelu - na kartografskom prikazu br. 1. iz osnovnog plana – „Korištenje i namjena površina“ u mjerilu 1:25 000.
- b) Kartografske prikaze Izmjene i dopune PPUG Preloga:

- 1. Korištenje i namjena površina – izmjena i dopuna /mj 1:25 000/
- 2. Infrastrukturni sustavi – izmjena i dopuna /mj 1:25 000/
- 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – izmjena i dopuna /mj 1:25 000/

4.4.Građevinsko područje naselja Draškovec i Hemuševac – izmjena i dopuna /mj 1:5 000/

Kartografski prikazi ostalih naselja u sastavu Grada Preloga ovom Izmjenom i dopunom PPUG se ne mijenjaju, te se i nadalje primjenjuju prikazi iz osnovnog PPUG Preloga (Sl. glasnik Međimurske županije br. 6/03):

- 4.1. Cirkovljani
- 4.2. Čehovec
- 4.3. Čukovec
- 4.5. Oporovec
- 4.6. Otok
- 4.7. Prelog

Obavezni prilozi sadrže:

IV – I Obrazloženje Izmjene i dopune PPUG

1. Polazišta
2. Ciljevi izmjene i dopune PPUG
3. Plan prostornog uređenja

Obavezni prilozi – ostali prilozi

IV – Izvod iz prostornog plana šireg područja koji se odnosi na područje obuhvata

II ID PPUG

IV – Evidencija postupka izrade i donošenja prostornog plana, sa zahtjevima i

III mišljenjima iz članaka 74. i 94. Zakona, izvješćima s prethodne i javne rasprave i sažetkom za javnost

Obrazac prostornog plana, tekstualni dio i obrazloženje izrađeni su prema Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Narodne novine broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04).

II. IZMJENA I DOPUNA ODREDBI ZA PROVOĐENJE

Članak 3.

U Odluci o donošenju PPUG Preloga, u članku 7., stavku 3., alineji 2, iza teksta „geotermalne vode“ dodaje se zarez i tekst „tehnološke i pitke (izvorske) vode.“

Članak 4.

U članku 9., stavku 3, alineji 2, briše se podalineja 6.

U Članku 9. stavku 3. alineji 7., iza teksta „rekreacijskih ribnjaka uz“ dodaje se tekst „Cirkovljani.“

Članak 5.

U članku 11., iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Radi sprečavanja negativnog utjecaja 110 kV dalekovoda na područja namijenjena gradnji stambenih i turističkih sadržaja predviđa se zamjena dijela postojećeg zračnog 110 kV dalekovoda HE Dubrava – TS 110/35 kV Prelog i to prioritetno ukapanjem dalekovoda podzemno.“

Članak 6.

U članku 86. stavku 1. iza teksta „lječilišno-turističkog kompleksa“ dodaje se zarez i tekst „a s tim u vezi moguće je za vlastite energetske potrebe iskorištavati i plin koji nastaje kao nusprodot u postupku eksploatacije geotermalne vode.“

U članku 86. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„Osim za geotermalnu vodu, unutar područja izdvojene zone lječilišno-turističkog kompleksa utvrđuje se mogućnost istražnih i eksploatacijskih polja za tehnološku vodu za potrebe kompleksa, koja će se koristiti kao bazenska voda s dubinom zahvata od 100,0 do 180,0 m, te za pitku (izvorsku) vodu s dubinom zahvata od 50,0 do 100,0 m.“

U članku 86. dosadašnji stavci 2. do 6. postaju stavci 3. do 7.

Članak 7.

U članku 86., stavku 5. iza teksta „Druga faza“ dodaje se zarez i tekst „odnosi se na rezervaciju prostora bez mogućnosti provedbe zahvata u prostoru, a“

U članku 86., mijenja se stavak 7. i glasi:

„I. fazu uređenja lječilišno – turističkog kompleksa - izdvojeno područje turističke namjene potrebno je koncipirati lociranjem hotelskih sadržaja (hoteli i/ili apart hoteli), te sportsko - rekreativskih sadržaja termalnog i rekreativskog kupališta s pratećim sportskim i ugostiteljskim sadržajima, te pratećim uslužnim djelatnostima, kao dio proširene turističke ponude (info centar, turističke animacije, prodaja lokalnih poljoprivrednih proizvoda i slično).“

U članku 86., dodaju se stavci 8.; 9. i 10. koji glase:

„Maksimalna izgrađenost pojedine čestice unutar izdvojenog područja lječilišno – turističkog kompleksa može iznositi najviše 40% površine čestice, a u zoni arheološkog nalazišta nekadašnje kurje Drašković najviše 20%.“

Visinu gradnje unutar područja kompleksa treba uskladiti na način da se naruše tradicijske viziure na referentne građevine u okolini, a posebno na registrirano kulturno dobro -župnu crkvu sv. Roka u Draškovcu, pri čemu visina (vijenca) građevina ne može biti veća od 20,0 m, pri čemu visinu (vijenca) veću od 15,0 m može imati najviše 35% tlocrte površine zgrada, lociranih unutar izdvojenog područja lječilišno – turističkog kompleksa.

Hortikulturno uređenje područja u pretežitom dijelu treba koncipirati na način da se primjenjuju autohtone biljne vrste, a manje površine je moguće uređivati kao tematske parkove, pri čemu je unutar izdvojenog područja lječilišno-turističkog kompleksa moguće unijeti element vode kao dio hortikulturnog uređenja prostora, što se posebno odnosi na mogućnost restauracije vodenog opkopa na lokaciji arheološkog nalazišta „Okol“ zapadno od Draškovca, ali i na uređenje drugih vodenih jezerskih površina do najviše 10% udjela površine jezera u ukupnoj površini izdvojenog područja.“

Članak 8.

U članku 122., stavku 1., alineje 2. i 3. zamjenjuju se novim alinejama koje glase:

- za ceste županijskog značaja minimalno 20,0 m,
- za planirane nekategorizirane ceste minimalno 16,0 m.“
-

U članku 122., iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3.koji glase:

„Minimalna širina novoformirane čestice pojedine ceste, odnosno poljskog puta, izvan naselja i u područjima za razvoj naselja, ovisno o značaju iznosi:

- za ceste državnog značaja 20,0 m,
- za ceste županijskog značaja minimalno 16,0 m,
- za planirane nekategorizirane ceste minimalno 10,0 m,
- za poljske putove 5,0 m, uz osiguranje slobodnog (neograđenog) prostora minimalno 5,0 m od osi puta, odnosno ukupno 10,0 m, ukoliko se s jedne strane puta nalazi barijera koja sprečava prolaz (pokos, kanal i slično).“

Izuzetno od stavka 2. ovog članka, širina čestice cesta i kolnih prilaza predviđenih za jednosmjerni promet u naseljima, može biti minimalno 7,0m.“

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.“

Članak 9.

U članku 131., stavku 1., U TABELI – RED 6. tekst „VIŠESTAMBENE GRAĐEVINE“ ZAMJENJUJE se tekstom „STAMBENE GRAĐEVINE.“

U članku 131., stavku 1., U TABELI – dodaje se red 7, koji glasi:

7	TURISTIČKI SMJEŠTAJNI SADRŽAJI	minimalni broj garažnih i parkirališnih mjesta određuje se prema posebnom propisu, ovisno o vrsti i kategorizaciji
---	--------------------------------	--

Članak 10.

U članku 138., iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

„Predviđa se fazna zamjena dijela postojećeg zračnog 110 kV dalekovoda HE Dubrava – TS 110/35 kV Prelog i to prioritetno kao podzemnog kabelskog voda u dionici od područja sjeverno od Oporovca do TS Prelog, ili alternativno do prostora zapadno od naselja Cirkovljana, po istoj ili približno istoj trasi postojećeg zračnog voda.
Izuzetno od prethodnog stavka, samo ukoliko navedeno neće biti tehnički moguće, vod se može izmjestiti kao zračni, trasom koja će voditi računa da udaljenost trase dalekovoda od naselja Cirkovljana i područja turističko – rekreativskog kompleksa Draškovec bude jednaka.“
Dosadašnji stavci 4. do 8. postaju stavci 6. do 10.

Članak 11.

U članku 139., iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„Promjena trase visokotlačnih i srednjetlačnih vodova plina, radi uređenja turističko – rekreativskog područja Draškovec, treba se izvesti polaganjem vodova u za tu namjenu formirane koridore i uz poštivanje udaljenosti vodova od postojećih i planiranih građevina u skladu s propisima za obvezne udaljenosti građevina od takvih instalacija, odnosno sukladno Pravilniku o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima, te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport (S.L. br.26/85, preuzet zakonom NN br. 53/91.)“
Dosadašnji stavci 2. do 5. postaju stavci 3. do 6.

Članak 12.

U članku 151., stavak 3. se briše.

Članak 13.

U članku 153., u stavcima 1. i 2. izraz „zaštićeni krajolik“ zamjenjuje se izrazom „značajni krajobraz“. U članku 153. u stavku 3. tekst „uvjeta iz PPPPO Drava“ zamjenjuje se tekstrom „smjernica iz Izmjene i dopune Prostornog plana Međimurske županije“ i posebnih uvjeta nadležne Uprave za zaštitu prirode, te u skladu sa važećim propisima iz domene zaštite prirode.
U članku 153. stavku 4. tekst „do izrade PPPPO Drava“ zamjenjuje se tekstrom „do utvrđivanja smjernica za uređenje prostora unutar inundacije Drave, Izmjenama i dopunama Prostornog plana Međimurske županije, nije dozvoljena nova izgradnja, proširivanje postojećih kapaciteta (ugostiteljskih, rekreativskih), izgradnja novih prometnih površina, parkirališta i slično, niti hortikulturni zahvati.“

Članak 14.

Iza članka 153 dodaje se članak 153 a. koji glasi:

„Članak 153 a.

Prema čl. 14. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 70/05) , preventivno je zaštićeno šire područje rijeke Mure i Drave u Međimurskoj, Varaždinskoj, Koprivničko-križevačkoj, Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji, u ukupnoj površini od cca 144.695,52 ha, u koje ulazi i dio površine Grada Preloga, a s ciljem proglašenja područja regionalnim parkom, sukladno čl. 21. navedenog zakona.

Dio područja Grada Preloga obuhvaćeno je nacionalnom ekološkom mrežom i to u pogledu zaštite važnih područja za divlje svojte i staništa i međunarodno važno područje za ptice:

– HR5000013 Šire područje Drave.

Zaštita i revitalizacija preventivno zaštićenog područja, kao i zaštita područja koja se nalaze unutar Nacionalne ekološke mreže Republike Hrvatske, treba se provoditi temeljem posebnih propisa iz domene zaštite prirode.“

Članak 15.

U članku 159., stavku 2, iza teksta „Modak kod Čukovca,“ dodaje se tekst „unutar izdvojenog područja lječilišno-turističkog kompleksa Draškovec – lokalitet „Okol“ i lokalitet srušene kurje Drašković,“

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Elaborat izvornika Izmjene i dopune PPUG Preloga izrađuje se u 5 primjeraka, a ovjerava ga predsjednik Gradskog vijeća.

Izvornici se dostavljaju Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, Zavodu za prostorno uređenje Međimurske županije, Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju u Međimurskoj županiji, a jedan primjerak izvornika se čuva u arhivi Grada.

Elaborat Izmjene i dopune PPUG Preloga izrađen na magnetnom mediju, čuva se u arhivi Grada.

Uvid u elaborat Izmjene i dopune PPUG Preloga može se obaviti u Upravnom odjelu nadležnom za poslove prostornog uređenja Grada Preloga.

Članak 17.

Istovjetnost preslike Izmjene i dopune PPUG Preloga s izvornikom, ovjerava tijelo Uprave, nadležno za poslove prostornog uređenja.

Članak 18.

Odluka o donošenju izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 6/03) objavit će se u Službenom glasniku Međimurske županije.

Odluka stupa na snagu osmog dana, od dana objave u Službenom glasniku Međimurske županije.

Za tumačenje Odluke nadležno je Gradsko vijeće.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

Klasa: 350-02/08-01/21

Ur.broj: 2109/14-01-08-168

Prelog 26. studeni 2008.godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Ljubomir Kolarek, dr.vet.med.

Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07), članka 34. Statuta Grada Preloga (Službeni glasnik Međimurske županije br. 6/01. i 11/04.) i Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja područja Iječilišno – turističkog kompleksa Draškovec (Službeni glasnik Međimurske županije br. 3/08), Gradsko vijeće Grada Preloga, na svojoj 24. sjednici održanoj 26. studenog 2008. godine, donijelo je:

Odluku o donošenju Detaljnog plana uređenja područja Iječilišno – turističkog kompleksa Draškovec

IV. OPĆE ODREDBE

Članak 19.

- (1) Ovom odlukom donosi se Detaljni plan uređenja područja Iječilišno – turističkog kompleksa Draškovec (u dalnjem tekstu Detaljni plan uređenja, odnosno DPU), kojeg je izradila tvrtka Urbia d.o.o. Čakovec.
- (2) Detaljnim planom uređenja utvrđuje se detaljna namjena površina izdvojenog područja Iječilišno – turističkog kompleksa Draškovec, uvjeti uređenja zemljišta, način opremanja zemljišta prometnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturom, uvjeti formiranja i korištenja građevnih čestica, uvjeti izgradnje građevina, uvjeti za sprečavanje štetnih utjecaja na okoliš i drugi elementi od važnosti za uređenje prostora unutar područja obuhvata DPU.

Članak 20.

- (1) Područje obuhvata čini izdvojeno građevinsko područje locirano zapadno od naselja Draškovec, s namjenom određenom Prostornim planom uređenja Grada Preloga, kao područje turističke namjene sa svrhom uređenja termalnog kupališta i Iječilišno- turističkog kompleksa s hotelskim sadržajima te pratećim uslužnim, ugostiteljskim i sportsko – rekreativskim sadržajima, te u vezi s tim i eksploracije vode.
- (2) Granica obuhvata DPU-a obuhvaća izdvojenog građevinsko područje zone i dio državne ceste D 20, a obje granice su prikazane na kartografskom prikazima.
- (3) Površina izdvojenog građevinskog područja turističke zone iznosi cca 30,50 ha.

Članak 21.

- (1) Sukladno čl. 58. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07), u dalnjem tekstu Zakon, Detaljni plan uređenja sadrži poglavlja:
 1. Opći prilozi
 2. Tekstualni dio
 3. Grafički dio
 4. Obavezni prilozi
- (2) Opći prilozi sadrže obrazac prostornog plana s podacima o naručitelju i nositelju izrade i podatke o izrađivaču prostornog plana.
- (3) Tekstualni dio sadrži Odluku o donošenju DPU s odredbama za provođenje.
- (4) Grafički dio sadrži slijedeće kartografske prikaze u mjerilu 1:2000:
 - 0.1 Situacija - podloga za izradu DPU – posebna geodetska podloga
 - 0.2 Situacija – podloga za izradu DPU sa ucrtanom postojećom infrastrukturom i posebnim zahtjevima tijela s javnim ovlastima
 - 1 Detaljna namjena površina
 - 2.1 Plan komunalne infrastrukture - plan prometa
 - 2.2 Plan komunalne infrastrukture - mreže vodoopskrbe, odvodnje i plinoopskrbe
 - 2.3 Plan komunalne infrastrukture - mreže elektroopskrbe, javne rasvjete i telekomunikacija
 - 3 Uvjeti uređenja zemljišta, korištenja i zaštite površina
 - 4 Uvjeti gradnje građevina
- (5) Obavezni prilozi sadrže:

IV – I Obrazloženje DPU

1. Polazišta
2. Plan prostornog uređenja

Obavezni prilozi – ostali prilozi

IV – Izvod iz prostornog plana šireg područja koji se odnosi na područje obuhvata

II DPU

IV – Posebna geodetska podloga za izradu DPU

III

IV – Izvod iz studije „korištenje vode za potrebe zdravstveno - turističkog

IV kompleksa „Terme Hortus Croatiae“ Draškovec“- sažetak

IV – Evidencija postupka izrade i donošenja prostornog plana, sa zahtjevima i

V mišljenjima iz članaka 74. I 94. Zakona, izvješćima s prethodne i javne rasprave i sažetkom za javnost

- (6) Obrazac prostornog plana, tekstualni dio i obrazloženje izrađeni su prema Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Narodne novine broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04).

V. ODREDBE ZA PROVOĐENJE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

Članak 22.

- (1) Namjena površina prikazana je na kartografskom prikazu br. 2. – “Detaljna namjena površina”, kojime su definirane površine za formiranje:
- čestica javnih površina - uličnih koridora, kolnih prolaza i drugih, prvenstveno zelenih javnih površina,
 - građevnih čestica, namijenjenih gradnji građevina i/ili uređenju vanjskih površina, te
 - područja namijenjenih eksplotacija.
- (2) Oznake namjena površina uskladene su s Prostornim planom – Međimurske županije (Sl.gli.Med.žup.br. 7/01 i 8/01) i Prostornim planom Grada Preloga (Sl.gli. Med.žup.br. 6/03).

Članak 23.

- (1) Namjena pojedine čestice određena je na osnovi isključive ili osnovne namjene, koja se na pojedinoj čestici planira.
- (2) Druge namjene, koje se na pojedinoj čestici, ovisno o odredbama iz poglavlja 2.2. ovih odredbi, mogu predviđjeti, određuju se kao prateće.
- (3) Za građevne čestice na kojima se predviđa više sadržaja, njihova međusobna dispozicija određuje se prema kartografskim prikazima brojeva 3. „Uvjeti uređenja zemljišta, korištenja i zaštite površina“ i 4. „Uvjeti gradnje građevina“.
- (4) Za čestice prometnih površina, dispozicija pojedinih namjena unutar čestica, određena je dodatno i u kartografskom prikazu br. 1. „Detaljna namjena površina“.

Članak 24.

- (1) Unutar područja obuhvata DPU, namjena pojedinih čestica je slijedeća:
- gospodarska:
 - ugostiteljsko – turistička – ekskluzivni hotel /oznaka T1A/ s pratećim sadržajem planirane eksplotacije pitke vode /oznaka E2/;
 - ugostiteljsko – turistička – kongresni i wellness hotel sa mogućim dodatnim sadržajem - specijalističkim lječilišnim centrom /oznaka T1B/
 - ugostiteljsko – turistička – hotel ili funkcionalno proširenje hotelskog kompleksa na čestici br 2. /oznaka T1C/ s pratećim sadržajem eksplotacije tehnološke i geotermalne vode /oznaka E2/;
 - poslovna, pretežito uslužna – prošireni sadržaji u funkciji turističkog kompleksa /oznaka K1/
 - sportsko-rekreacijska namjena:
 - termalno i rekreacijsko kupalište s pratećim uslužnim, ugostiteljskim i sportsko – rekreacijskim sadržajima /oznaka R6/
 - zelene površine:
 - zaštitne zelene površine, uz cestovne koridore /oznaka Z/;
 - javne zelene površine – javni park /oznaka Z1/

- prometne površine:
 - čestica državne ceste /oznaka D 20/;
 - uličnih koridora /oznaka UK sa dodatnom numeričkom oznakom/;
 - kolnih prilaza /oznaka KP/;
 - parkirališta /oznaka P/.
- (2) Unutar čestic prometnih površina, površine servisne ili prateće namjene – zelene površine unutar uličnih koridora, pješačke i biciklističke staze i slično, označene su grafičkom oznakom.

DETALJNI UVJETI UREĐENJA I KORIŠTENJA GRAĐEVNIH ČESTICA, TE GRADNJE GRAĐEVINA, OBZIROM NA NAMJENU GRAĐEVNE ČESTICE

UVJETI FORMIRANJE GRAĐEVNIH ČESTICA I OPĆI PARAMETRI ZA ODREĐIVANJE UVJETA IZGRAĐENOSTI I ISKORISTIVOSTI GRAĐEVNE ČESTICE, TE VISINE I BROJA ETAŽA GRAĐEVINA

UVJETI FORMIRANJA GRAĐEVNIH ČESTICA

Članak 25.

- (1) Graditi se može samo na uređenim građevnim česticama.
- (2) Uređenje građevne čestice obuhvaća formiranje građevne čestice na osnovu parcelacijskog elaborata, prema kartografskim prikazima iz ovog DPU-a, te opremanje građevne čestice komunalnom infrastrukturom, najmanje u minimalnom opsegu.
- (3) Ovaj DPU kao konačnu predviđa opremljenost područja asfaltiranim prometnicom, uređenje javne rasvjete, pješačkih i biciklističkih staza, zaštitnih zelenih pojasa i zelenih pojasa unutar koridora ulice, mogućnost priključenja na javne mreže vodoopskrbe, plinoopskrbe, odvodnje sanitarno-fekalnih voda, odvodnje oborinskih voda, elektroopskrbe i fiksne telefonije.
- (4) Minimalni opseg opremanja komunalnom infrastrukturom je određen:
 - osiguranim prilazom na česticu s javne prometne površine, koja treba biti izvedena minimalno kao makadamski put, te
 - mogućnošću priključenja na sustave odvodnje otpadnih voda, odnosno mogućnošću zbrinjavanja otpadnih voda na druge načine, prema uvjetima iz poglavљa 3.2.1.ovih odredbi.
- (5) Nakon izvedbe pojedine mreže infrastrukture, na koju je predviđeno priključenje pojedinih čestica, priključenje na izvedenu mrežu je obavezno.
- (6) Izuzetno od stavka 5 ovog članka,
 - ukoliko se, radi predviđene dugoročnosti izgradnje javnog sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno-fekalnih voda, sustav sanitarno – fekalne odvodnje kompleksa koncipira kao zasebni, ekološki prihvatljiv sustav, kasnije priključenje na javnu mrežu odvodnje sanitarno-fekalnih voda nije obavezno,
 - obzirom na predviđenu mogućnost eksploracije vode i plina, kao nusprodukta, unutar izdvojenog građevinskog područja lječilišno – turističkog kompleksa, moguće je predvidjeti njihovo korištenje u energetske svrhe za potrebe kompleksa, te s vezom na javni elektroenergetski sustav,
 - korištenje vode iz javnog sustava vodoopskrbe predviđa se unutar kompleksa samo za sanitarne potrebe (pitka voda), dok se korištenje vode za tehnološke potrebe – uređenja i održavanja kupališnih i drugih vodenih površina, te pitke vode za komercijalnu namjenu predviđa iz vlastitih bušotina.

Članak 26.

- (1) Građevne čestice formiraju se prema parcelaciji danoj ovim DPU-om.
- (2) Svakoj građevnoj čestici, kao i česticama koje nisu namijenjene gradnji, dodijeljena je numerička oznaka - broj građevne čestice.
- (3) Točna površina svake građevne čestice utvrđuje se parcelacijskim elaboratom u skladu s planiranim površinom koja je, jednako kao i dozvoljeno odstupanje od planirane površine, određena su za svaku česticu posebno, u poglaviju 2.2 ovih odredbi.

Članak 27.

- (1) Granice susjednih građevnih čestica treba formirati na način da čine među tih dviju građevnih čestica.
- (2) Između građevnih čestica nije dozvoljeno ostavljati međuprostor koji nije moguće iskoristiti u skladu s namjenom ovog DPU-a.
- (3) Građevne čestice treba formirati na način da se njihove granice, svugde gdje je to moguće, poklapaju s međama postojećih katastarskih čestica, odnosno vlasničkih čestica ili čestica koje se posebnim postupkom utvrde kao korisničke.

Članak 28.

- (1) U kartografskom prikazu br. 3. – “Uvjeti uređenja zemljišta, korištenja i zaštite površina” svakoj je građevnoj čestici određen:
- način uređenja površine čestice,
 - smjer priključenja građevne čestice na javnu prometnu površinu i
 - smjer priključenja čestice na mrežu komunalne infrastrukture.

OPĆI PARAMETRI ZA ODREĐIVANJE UVJETA IZGRAĐENOSTI I ISKORISTIVOSTI GRAĐ. ČESTICE, TE VISINE I BROJA ETAŽA GRAĐEVINA

Članak 29.

- (1) Veličina i površina građevina koje se mogu graditi unutar zone obuhvata DPU-a ovisi o namjeni i površini građevne čestice, a određuju se posebno za svaku građevnu česticu i građevinu, odnosno dio građevine ili grupu građevina iste namjene, u poglavljju 2.2. ovih odredbi.
- (2) Veličina i površina građevina iskazuju se kroz:
- tlocrtnu površinu građevine /PT/,
 - ukupnu (bruto) površinu nadzemnih etaža pojedine građevine /PB/,
 - tlocrtnu površinu podzemnih etaža građevine /PTP/,
 - ukupnu (bruto) površinu podzemnih etaža građevine /PBP/,
 - građevinsku (bruto) površinu građevine /GBP/,
 - ukupnu površinu otvorenih bazena /POB/,
 - ukupnu površinu jezera /PJ/,
 - koeficijent izgrađenosti građevne čestice /kig/,
 - koeficijent iskoristivosti građevne čestice /kis/,
 - visinu građevine ili dijelova građevine /V/,
 - broj i tip etaža građevine ili dijelova građevine /E/.
- (3) Sve površine građevina se računaju u bruto iznosu, odnosno uključujući zidove i natkrivene terase, balkone i lože.
- (4) Parametri iz stavka 2. ovog članka obračunavaju samo za građevine visokogradnje, zasebno za bazene i druge vodene površine, a ne obračunavaju se za otvorene sportske i rekreativske površine izvedene u razini terena, građevine i uređaje u funkciji eksploatacije i druge građevine i uređaje s tim u vezi, te druge gradnje koje se na čestici izvode kao parterno uređenje.
- (5) Čestice zelenih i prometnih površina nisu namijenjene gradnji građevina visokogradnje, te se za njih ne iskazuju parametri iz stavka 2 ovog članka.

Članak 30.

- (1) Tlocrtna površina građevine /PT/ je tlocrtna projekcija nadzemnih etaža građevine na površinu građevne čestice.
- (2) Tlocrtna površina podzemnih etaža građevine /PTP/ je tlocrtna projekcija podzemnih etaža građevine na površinu građevne čestice.
- (3) Ukupna (bruto) površina nadzemnih etaža građevine /PB/ je zbroj bruto površina svih nadzemnih etaža građevine.
- (4) Ukupna (bruto) površina podzemnih etaža građevine /PBP/ je zbroj bruto površina svih podzemnih etaža građevine.
- (5) Građevinska (bruto) površina građevine /GBP/ je zbroj ukupne površine nadzemnih etaža građevine /PB/ i ukupne površine podzemnih etaža građevine /PBP/.
- (6) Ukupna površina otvorenih bazena /POB/ je zbroj svih tlocrtnih projekcija otvorenih bazena na pojedinoj građevnoj čestici.
- (7) Ukupna površina jezera /PJ/ je zbroj svih tlocrtnih projekcija jezera i/ili drugih vodenih površina koje se mogu smatrati dijelom pejsažnog uređenja, uključujući i pripadajuće tehničke elemente kao što su nasipi, pokosi, opkopi, ustave i slično /PJ/.
- (8) Maksimalne, te u pojedinim slučajevima i minimalne vrijednosti površina iz ovog članka, određuju se za svaku građevnu česticu posebno, a ovise prvenstveno o namjeni.

Članak 31.

- (1) Koeficijent izgrađenosti građevne čestice /kig/ je odnos zbroja svih tlocrtnih površina /PT/ svih građevina na čestici i površine građevne čestice, a sukladno PPUG Preloga za građevinska područja ne može iznositi više od 0,4.
- (2) Koeficijent iskoristivosti građevne čestice /kis/ je odnos zbroja svih građevinskih (bruto) površina /GBP/ svih građevina na čestici i površine građevne čestice.
- (3) Maksimalne vrijednosti koeficijenata - kig i kis dobivaju se računskim izvođenjem iz definiranih maksimalnih vrijednosti pojedinih površina građevine, zasebno za svaku česticu.

Članak 32.

- (1) Maksimalno dozvoljena visina građevine, dijela građevine ili grupe građevina /Vmax/ određuje se za svaku građevinu ili pojedini dio kompleksne građevine ili za građevine iste namjene i načina gradnje.
- (2) Visina građevine, u smislu ovog plana je istovremeno i visina vijenca i mjeri se od konačno zaravnano i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu, do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata, odnosno vrha nadzida potkovlja, čija visina ne može biti veća od 1,20 m za prizemne građevine niti veća od 0,60 m za (više)katnice.
- (3) Na građevinama ravnog ili skrivenog kosog krova, ukupna visina atike iznad vrha krovne konstrukcije uz pročelje građevine, može biti maksimalno 80,0 cm.
- (4) Ukupna visina građevine mjeri se od konačno zaravnano i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz pročelje građevine do najviše točke krova (sljemenja), a kod građevina s ravnim krovom ili s kosim krovom i atikom čija visina je veća od visine sljemenja, ukupna visina se mjeri do vrha atike.
- (5) Ukupna visina građevine, ovisi o rasponu građevine i nagibu krovnih ploha, te kod građevina s kosim krovom ne može biti veća od visine građevine uvećane za $\frac{1}{2}$ najvećeg raspona krovišta.

Članak 33.

- (1) Maksimalno dozvoljen broj etaža građevine, dijela građevine ili grupe građevina /Emax/ određuje se ovisno o namjeni i visini građevine, dijela građevine ili grupe građevina iste namjene i načina gradnje.
- (2) Etažom (E) se smatra natkriveni korisni prostor zgrade između poda i stropa, odnosno krova, pri čemu je visinska kota poda svih prostorija iste etaže ista ili se razlikuje za najviše $\frac{1}{2}$ visine etaže (poluetaža).
- (3) Podrum (Po) je ukopani dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena.
- (4) Suteren (S) je dio građevine čiji prostor se nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnati teren uz pročelje građevine, odnosno je najmanje s jednim svojim pročeljem izvan terena.
- (5) Prizemlje (P) je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,50 m iznad konačno uređenog i zaravnano terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova).
- (6) Kat (K) je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva poda iznad prizemlja.
- (7) Potkrovilje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjeg kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova.

Članak 34.

- (1) Etažnost se određuje brojem punih etaža, pri čemu se zadnja (najviša) etaža može oblikovati kao kat ili alternativno kao potkrovilje.
- (2) Iznad zadnje dozvoljene (najviše) etaže – kata, nije moguće urediti potkrovilje kao dodatnu etažu.
- (3) U potkrovilju se prostor može organizirati samo u jednoj etaži (razini), osim kod krovova velikih volumena gdje je moguće formirati drugu etažu potkrovilja, ali samo kao galerijski prostor.
- (4) Obzirom na visinu podzemnih voda preporuča se podrume graditi u jednoj etaži, a moguće ih je predvidjeti u najviše dvije podzemne etaže, ovisno o namjeni pojedine građevne čestice, uz primjenu potrebne tehničke zaštite od utjecaja podzemnih voda.

DETALJNI UVJETI UREĐENJA I KORIŠTENJA GRAĐEVNIH ČESTICA, TE GRADNJE GRAĐEVINA OBZIROM NA NAMJENU GRAĐEVNE ČESTICE

Članak 35.

- (1) Detaljnim uvjetima uređenja i korištenja građevnih čestica, te gradnje građevina, određuju se za svaku građevnu česticu, zasebno:
- površina i namjena čestice,
 - namjena i veličina pojedinih građevina koje se na čestici planiraju, kroz iskaz parametara određenih u **članku 11**, ovih odredbi,
 - smještaj pojedinih planiranih građevina na čestici,
 - oblikovanje građevina, te
 - uređenje čestice.

Članak 36.

- (1) **Građevna čestica br. 1.** namijenjena je za izgradnju kompleksa **ekskluzivnog hotela najmanje u kategoriji 4* i kao moguće prateće djelatnosti eksplotacije pitke vode u komercijalne svrhe**.
- (2) Hotel može biti kategoriziran i kao apartotel.
- (3) Oblik čestice određen je kartografskim prikazima ovog DPU-a, površina čestice se planira s 61.422,65 m², a može varirati do + - 5% planirane površine.
- (4) Smještajni dio hotela treba biti dimenzioniran za minimum 30 do maksimum 50 smještajnih jedinica, površine pojedine smještajne jedinice od minimalno 50,0 m².
- (5) Hotelski kompleks, osim osnovnih sadržaja, koje za navedenu kategoriju propisuje posebni propis - Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i prostornim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hotela (NN br. 88/07) treba sadržavati:
- wellness centar s uključenim kompleksom zatvorenih i otvorenih bazena,
 - konferencijski centar s manjim prostorom za bankete za do 100 osoba,
 - ekskluzivni restoran.
- (6) Osnovni hotelski sadržaji i wellness centar predviđaju se koristiti kao dio ekskluzivne hotelske ponude, a konferencijski centar i ekskluzivni restoran potrebno je predviđjeti za mogućnost korištenja i za vanjske goste.
- (7) Unutar kompleksa moguće je locirati i druge kompatibilne uslužne i trgovačke sadržaje.
- (8) Kompleks hotela je potrebno locirati unutar područja za razvoj, označen na kartografskom prikazu br 4. „Uvjeti gradnje građevina“.
- (9) Prostor oko kompleksa potrebno je oblikovati pejsažnim elementima, kao perivoj, pri čemu je potrebno iskoristiti element postojećeg opkopa, kao dio arheološke ostavštine, te ga je poželjno restaurirati na način da se uređenjem vodene površine formira zaštitna barijera u odnosu na ostale sadržaje unutar izdvojenog građevinskog područja lječilišno – turističkog kompleksa.
- (10) Glavni kolni i pješački prilaz kompleksu potrebno je ostvariti mostom preko opkopa, sa planirane ulice UK3 , a alternativno ili kao I. fazu do realizacije uličnog koridora UK3, moguće je glavni prilaz kompleksu ostvariti direktno s prometnice D 20, sa sjeveroistočne strane čestice.
- (11) Glavno parkiralište moguće je urediti kao podzemno ili prizemno parkiralište u sklopu građevnog kompleksa hotela, kao element vanjskog uređenja čestice uz ulaz u građevinu ili kao kombinaciju navedenog.
- (12) Servisni pristup do kompleksa potrebno je odvojiti od glavnog prilaza, a predviđa se s kolnog prilaza KP2.
- (13) Kompleks je poželjno pješačkim stazama povezati s ostalim sadržajima lječilišno – turističkog kompleksa.
- (14) Ograđivanje čestice ili njenih dijelova moguće je prozračnim i/ili živim ogradama, a ukoliko je moguće poželjno je barem za dio čestice ograđivanje riješiti korištenjem opkopa i vodene površine kao pejsažnog elementa – vodene barijere.
- (15) Sjeverni dio čestice, orijentiran prema državnoj cesti D 20 poželjno je urediti sadnjom raslinja, uz uvjet da se na udaljenosti od 25,0 m od južnog ruba čestice prometnice, koliko čini zaštitni pojas državne ceste zemljишte uredi s obzirom na funkciju zaštitnog pojasa, a na udaljenosti od 15,0 m od planirane osi izmještenog visokotlačnog plinovoda ne predviđaju građevine visokogradnje.
- (16) Građevni kompleks hotela moguće je oblikovati kao reprezentativni građevni kompleks, suvremenog oblikovanja ili kao reminescenciju na kurju „Drašković“.
- (17) Ukoliko se utvrdi da na čestici postoje arheološki vrijedni ostaci građevina, poželjno je nalaze „in situ“ iskoristiti kao dio arhitektonskog oblikovanja, sukladno posebnim uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela u Varaždinu.
- (18) Veličina kompleksa, uključujući i specifikaciju vrijednosti za pojedine dijelove kompleksa, definira se tabelarno kroz iskaz maksimalno utvrđenih vrijednosti parametara određenih u **članku 11**, ovih odredbi:

KOMPLEKS EKSKLUZIVNOG HOTELA	
planska površina građevne čestice broj 1 /oznaka T1A i E2/ (m ²)	61.422,65
minimalni broj soba	30
maksimalni broj soba	50
maksimalni broj ležajeva	130
minimalna neto površina wellness centra (m ²)	300,00
minimalna površina restorana (m ²)	150,00
maksimalna etažnost hotelskog kompleksa - broj i tip etaže	/5/ 1Po+P+3K
od toga maksimalni broj nadzemnih etaža	4
od toga maksimalni broj podzemnih etaža	1
maksimalna visina (vijenca) kompleksa /Vmax/ (m)	15,0
maksimalna tlocrtna površina nadzemnih etaža /PT/ (m ²)	3.000,00
maksimalna ukupna tlocrtna površina nadzemnih etaža /PB/ (m ²)	12.000,00
maksimalna tlocrtna površina podzemnih etaža /PTP/ (m ²)	5.000,00
maksimalna ukupna tlocrtna površina podzemnih etaža /PBP/ (m ²)	5.000,00
maksimalna građevinska (bruto) površina kompleksa /GBPmax/ (m ²)	17.000,00
maksimalna površina otvorenih bazena /POB/ (m ²) - ne uračunava se u GBP	500,00
maksimalna površina jezera i/ili drugih vodenih površina uključujući i tehničke elemente uređenja - pokose, brane i sl. /PJ/ (m ²) - ne uračunava se u GBP	18.000,00
maksimalna površina uređaja i građevina u funkciji eksploatacije vode - ne uračunava se u GBP	200,00
minimalni udio hortikultурno uređenih površina na čestici, ne uključujući vodene površine	35,00%
maksimalni koeficijent izgrađenosti čestice /kig/	0,05
maksimalni koeficijent iskoristivosti čestice /kis/	0,29

- (19) Unutar čestice planirano je područje za lociranje istražne i eksploracijske bušotine pitke vode, koja se predviđa kao komercijalna bušotina s dubinom zahvata u drugom vodonosniku, odnosno na dubini između 50,00 i 70,00 m, a koja će odgovarajućim cjevovodom biti povezana s gospodarskim kompleksom punionice, izvedene na lokaciji jedne od gospodarskih zona u okolini, prioritetno na lokaciji gospodarske zone Draškovec – Hemuševac.
- (20) Područje eksploracije, kao i samu bušotinu potrebno je ograditi ili urediti na drugi odgovarajući način, koji će spriječiti pristup neovlaštenim osobama.
- (21) Osim uređaja i građevina eksploracije, paviljonski se mogu unutar čestice locirati samo uslužni turistički, ugostiteljski sadržaji i trafostanica.
- (22) Servisne i pomoćne prostore (prostor za dostavu, kotlovnice, trafostanice, prostore bazenske tehnike, prostor za skupljanje otpada i slične prostore) potrebno je oblikovati na način da budu sadržani unutar osnovnog korpusa građevnog kompleksa i zaštićeni od pristupa i pogleda, a nikako ih se ne može locirati kao samostalne građevine na građevnoj čestici.
- (23) Broj parkirališnih mesta potrebno je dimenzionirati ovisno o površini svake pojedine namjene unutar čestice, prema **članku 35.** ovih odredbi.
- (24) Čestica se nalazi unutar područja arheološkog nalazišta, stoga pri projektiranju i gradnji potrebno primijeniti mjere zaštite kulturne baštine iz **poglavlja 7.** ovih odredbi.

Članak 37.

- (1) **Građevna čestica br. 2.** namijenjena je za izgradnju **kongresnog i wellness hotela** najmanje u kategoriji **4***, s mogućim pratećim sadržajem - specijalističkog lječilišnog centra,

- (2) Oblik čestice određen je kartografskim prikazima ovog DPU-a, površina čestice se planira s 44.116,70 m², a može varirati do + - 8% planirane površine.
- (3) Smještajni dio hotela treba biti dimenzioniran za minimum 100 do maksimum 180 smještajnih jedinica, dimenzioniranih sukladno posebnom propisu, sa ukupno minimum 250 do maksimum 350 ležajeva.
- (4) Hotelski kompleks osim osnovnih sadržaja, koje za navedenu kategoriju propisuje posebni propis - Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i prostornim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hotela (NN br. 88/07) treba sadržavati:
- konferencijski centar s konferencijskom dvoranom za minimum 300 do maksimum 600 osoba, više manjih dvorana na sastanke, te prostorom za bankete,
 - klub, kao polivalentni prostor za okupljanja i manifestacije,
 - ugostiteljske sadržaje - najmanje jedan, a poželjno 2 ekskluzivna restorana, te vinoteku,
 - spa i wellness centar, s kompleksom vanjskih i unutarnjih sauna,
 - kompleks zatvorenih i otvorenih hotelskih bazena,
- (5) Mogući prateći sadržaj hotela je specijalistički lječilišni centar s medicinskim i preventivno terapijskim programima – fizioterapije, dermatologije i slično.
- (6) Unutar kompleksa moguće je locirati i druge kompatibilne uslužne i trgovačke sadržaje.
- (7) Osnovni hotelski sadržaji, kompleks zatvorenih i otvorenih hotelskih bazena, te dio usluga spa i wellness centra predviđaju se koristiti kao dio ekskluzivne hotelske ponude, a ostale sadržaje potrebno je predvidjeti za mogućnost korištenja i za vanjske goste.
- (8) Osim navedenih sadržaja, kompleks, uz neophodne servisne prostore, može sadržavati i tehnološke prostore za iskorištavanje geotermalne vode i plina, koji je u njoj sadržan u energetske svrhe, za zagrijavanje sadržaja s područja lječilišno – turističkog kompleksa Draškovec, te proizvodnju električne energije.
- (9) Veličina kompleksa, uključujući i specifikaciju vrijednosti za pojedine dijelove kompleksa, definira se tabelarno kroz iskaz maksimalno utvrđenih vrijednosti parametara određenih u članku 11, ovih odredbi:

KOMPLEKS KONGRESNOG I WELLNESS HOTELA S PRATEĆIM SADRŽAJIMA					
planska površina građevne čestice broj 1 /oznaka T1B/ (m ²)	44.116,70				
	HOTEL- SMJEŠTAJNI DIO S KONGRESNIM CENTROM I UGOSTITELJSKIM SADRŽAJIMA	HOTEL- FUNKCIJAL NI DIO DIO	HOTELSKI ZATVORENI BAZENSKI KOMPLEKS	WELLNESS	MOGUĆI SPECIJALISTIČKI LJEČILIŠNI CENTAR
minimalni broj soba	100				
maksimalni broj soba	180				
maksimalni broj ležajeva	350				
maksimalna etažnost dijelova kompleksa - broj i tip etaža	/7/ 2Po+S+P+3K	/5/ 1Po+P+2K	3 /Po+P+1K/	/4/ 1Po+P+2K	/4/ 1Po+P+2K
od toga maksimalni broj nadzemnih etaža	5	3	2	3	3
od toga maksimalni broj podzemnih etaža	2	1	1	1	1
maksimalna visina (vijenca) kompleksa /Vmax/ (m)	20,0	15,0	20,0	15,0	15,0
okvirna tlocrtna površina nadzemnih etaža pojedinih sadržajnih jedinica (m ²)	5.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.500,00
maksimalna tlocrtna površina nadzemnih etaža kompleksa /PT/ (m ²)	11.500,00				
maksimalna ukupna tlocrtna površina nadzemnih etaža /PB/ (m ²)	25.000,00	6.000,00	4.000,00	3.000,00	4.500,00
maksimalna tlocrtna površina podzemnih etaža /PTP/ (m ²)	12.500,00				
maksimalna ukupna tlocrtna površina podzemnih etaža /PBP/ (m ²)	15.000,00				
okvirna građevinska (bruto) površina pojedinih sadržajnih jedinica (m ²)	40.000,00	6.000,00	4.000,00	3.000,00	4.500,00
maksimalna građevinska (bruto) površina kompleksa /GBPmax/ (m ²)	72.500,00				
maksimalna površina otvorenih bazena /POB/ (m ²) - ne uračunava se u GBP	300,00				
maksimalna površina jezera i/ili drugih vodenih površina /PJ/ (m ²) - ne uračunava se u GBP	200,00				
minimalni udio hortikulturno uređenih površina na čestici, ne uključujući vodene površine	20,00%				
maksimalni koeficijent izgrađenosti čestice /kig/	0,27				
maksimalni koeficijent iskoristivosti čestice /kis/	1,73				

- (10) Kompleks je potrebno locirati unutar područja za razvoj, označen na kartografskom prikazu br 4. „Uvjeti gradnje građevina“, pri čemu je podzemne etaže parkirališta moguće razvijati i ispod površina namijenjenih za razvoj parkirališta.
- (11) Prostor oko kompleksa potrebno je oblikovati pejsažnim elementima, kao parkovni prostor sa šetalištem.
- (12) Glavni kolni i pješački prilaz kompleksu potrebno je ostvariti vezom na UK2.
- (13) Glavno parkiralište moguće je urediti uz glavni prilaz kompleksu, kao podzemno ili prizemno parkirališe uz

- ili u sklopu građevnog kompleksa, ili kao kombinaciju navedenog, na minimalnoj udaljenosti od južnog ruba D 20 od 25,0 m.
- (14) Kompleks je potrebno pješačkim stazama povezati s ostalim dijelovima lječilišno – turističkog kompleksa.
- (15) Ograđivanje čestice ili njenih dijelova moguće je u smislu zaštite korištenja zatvorenih hotelskih sadržaja, uz uvjet da su ograde u oblikovnom smislu integralni dio arhitektonskog kompleksa hotela.
- (16) Sjeverni dio čestice, orijentiran prema cesti državnoj cesti D 20 poželjno je uređiti sadnjom raslinja.
- (17) Građevni kompleks potrebno je oblikovati kao reprezentativnu građevinu, suvremenog arhitektonskog izričaja.
- (18) Paviljonski se unutar čestice može locirati samo specijalistički lječilišni centar, trafostanica i uređaje za pročišćavanje tehnološke (bazenske vode) - separaciju klora.
- (19) Servisne i pomoćne prostore (prostor za dostavu, kotlovnice, prostore bazenske tehnike, prostor za skupljanje otpada i slične prostore) potrebno je oblikovati na način da budu sadržani unutar građevnog kompleksa i zaštićeni od pristupa i pogleda, a nikako ih se ne može locirati kao samostalne građevine na građevnoj čestici.
- (20) Broj parkirališnih mjeseta potrebno je dimenzionirati ovisno o površini svake pojedine namjene unutar čestice, prema **članku 35.** ovih odredbi.
- (21) Čestica se nalazi na arheološki značajnom području, stoga je kod svih zahvata koji se vrše na dubini od 40,0 cm i više ispod razine postojećeg tla, primijeniti mjere zaštite kulturne baštine iz **poglavlja 35.** ovih odredbi.

Članak 38.

- (1) **Građevna čestica br. 3.** namijenjena je za izgradnju **kompleksa termalnog i rekreativskog kupališta s pratećim uslužnim, ugostiteljskim i sportsko – rekreativskim sadržajima** namijenjenog prvenstveno dnevnim gostima, ali i proširenju ponude hotelskih sadržaja predviđenih na susjednim česticama.
- (2) Oblik čestice određen je kartografskim prikazima ovog DPU-a, površina čestice se planira s 102.556,00 m², a može varirati do + - 3% planirane površine.
- (3) Kupališni kompleks treba sadržavati:
- zatvoreni bazenski kompleks ukupne vodene površine cca 1.500,0 m², od čega jedan bazen za plivače dimenzija cca 25,0 m x 15,0 m, veliki tematski rekreativski bazen, te više manjih atrakcijskih bazena i whirlpool-a,
 - kompleks vanjskih bazena ukupne vodene površine cca 3.000,0 m², podijeljen u relaksacijski, rekreativski, zabavni (adrenalinski) i dječji park,
 - sportsko – rekreativski kompleks s više otvorenih sportskih terena i dječjih igrališta, te moguće tribine uz jedno centralno sportsko igralište,
 - paviljonski predviđene ugostiteljske sadržaje – najmanje po jedan bar, ugostiteljski centralni punkt s fast food ponudom, restoran s ponudom po narudžbi, te mlijecni restoran, uz koje se tematski mogu vezati i sportski klupski sadržaji ili servisni prostori.
- (4) Unutar kompleksa moguće je locirati i druge kompatibilne uslužne i trgovačke sadržaje.
- (5) Osim navedenih sadržaja, kompleks, uz neophodne servisne prostore, može sadržavati i tehnološke prostore za iskoriščavanje geotermalne vode i plina koji je u vodi sadržan u energetske svrhe.
- (6) Veličina kompleksa, uključujući i specifikaciju vrijednosti za pojedine dijelove kompleksa, definira se tabelarno kroz iskaz maksimalno utvrđenih vrijednosti parametara određenih u **članku 11.** ovih odredbi:

KOMPLEKS REKREACIJSKOG I TERMALNOG KUPALIŠTA S PRATEĆIM SPORTSKO - REKREACIJSKIM I UGOSTITELJSKIM SADRŽAJIMA				
planska površina građevne čestice broj 3 (m2)	102.556,00			
	ZATVORENO KUPALIŠTE	OTVORENO KUPALIŠTE - VISOKOGRADNJA	KLUPSKI I UGOSTITELJ. SADRŽAJI (ukupno)	SPORTSKI I OSTALI SADRŽAJI VISOKOGRADNJA
maksimalna etažnost dijelova kompleksa - broj i tip etaža	4/1Po+P+2	2/1Po+1	2/P+1	1/P
od toga maksimalni broj nadzemnih etaža	3	1	1	1
od toga maksimalni broj podzemnih etaža	1	1	0	0
maksimalna visina (vjenca) kompleksa /Vmax/ (m)	20,00	12,00	10,00	5,00
okvirna tlocrtna površina nadzemnih etaža pojedinih sadržajnih jedinica (m2)	15.000,00	2.000,00	3.000,00	1.500,00
maksimalna tlocrtna površina nadzemnih etaža kompleksa /PT/ (m2)	21.500,00			
maksimalna ukupna tlocrtna površina nadzemnih etaža /PB/ (m2)	20.000,00	2.000,00	3.000,00	1.500,00
maksimalna tlocrtna površina podzemnih etaža /PTP/ (m2)	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
maksimalna ukupna tlocrtna površina podzemnih etaža /PBP/ (m2)	12.000,00			
okvirna građevinska (bruto) površina pojedinih sadržajnih jedinica (m2)	20.000,00	2.000,00	3.000,00	1.500,00
maksimalna građevinska (bruto) površina kompleksa /GBPmax/ (m2)	38.500,00			
maksimalna površina otvorenih bazena /POB/ (m2) - ne uračunava se u GBP	10.000,00			
maksimalna površina jezera i/ili drugih vodenih površina /PJ/ (m2) - ne uračunava se u GBP	40.000,00			
minimalni udio hortikulturno uređenih površina na čestici, ne uključujući vodene površine	30,00%			
maksimalni koeficijent izgrađenosti čestice /kig/	0,22			
maksimalni koeficijent iskoristivosti čestice /kis/	0,39			

- (7) Pojedine dijelove kompleksa, ovisno o sadržaju, je potrebno locirati unutar područja za razvoj, označenih na kartografskom prikazu br 4. „Uvjeti gradnje građevina“, pri čemu se razlikuje:
- područje za razvoj zatvorenog kupališta,
 - područje za razvoj vanjskog – otvorenog kupališta, iz kojeg se posebno izdvaja površina adrenalinskog parka,
 - područja za razvoj sportskih sadržaja i paviljonski koncipiranim ugostiteljskim sadržajima,
 - područje za uređenje vodenih površina kao dio pejsažnog uređenja prostora, a koje se mogu koristiti i kao rekreacijske površine za aktivnosti na vodi.
- (8) Vanjski prostor kupališno – rekreacijskog kompleksa potrebno je oblikovati pejsažnim elementima, kao parkovni prostor sa šetalištem, unutar kojeg će kupališne površine biti primjereno oblikovanom ogradom, odijeljene od šireg parkovnog i sportskog prostora.
- (9) Glavni kolni i pješački prilaz kompleksu potrebno je ostvariti vezom na planiranu ulicu UK1, a koja se veže na državnu cestu D 20 – Prelog - Draškovec.
- (10) Sporedni kolni servisni prilaz moguće je ostvariti preko kolnog prilaza KP2.
- (11) Broj parkirališnih mjestra potrebno je dimenzionirati ovisno o površini svake pojedine namjene unutar čestice, prema **članku 35. ovih odredbi**.
- (12) Dio glavnog parkirališta moguće je urediti na česticama, uz glavni prilaz kompleksu, kao podzemno ili prizemno parkiralište u sklopu građevnog kompleksa, ili kao kombinaciju navedenog.
- (13) Nedostajući dio parkirališnih mesta osiguravaju se na česticama parkirališta /oznake P/, lociranim južno od planirane ulice UK1.
- (14) Građevni kompleks zatvorenog kupališta potrebno je oblikovati kao reprezentativnu građevinu, suvremenog arhitektonskog izričaja.
- (15) Paviljonski pozicionirane građevine namijenjen tematskim klupskim i ugostiteljskim sadržajima moguće je oblikovati tematski u odnosu na regionalne značajke ili kao suvremeno oblikovane građevine.
- (16) Trafostanica, plinska reducijska stanica i uređaj za prethodno pročišćavanje tehnološke vode (bazenska voda i voda korištена za pranje filtera bazena) - posebno radi izdvajanja klora i desalinizaciju, postavljaju se paviljonski na česticama, na odgovarajućem položaju ovisno o rješenjima sustava elektroopskrbe, rekuperacije, plinoopskrbe i odvodnje.
- (17) Ostale, servisne i pomoćne prostore (prostor za dostavu, kotlovnice, prostore bazenske tehnike, prostor za skupljanje otpada i slične prostore) potrebno je oblikovati na način da budu sadržani unutar građevnog kompleksa osnovnog sadržaja i zaštićeni od pristupa i pogleda, a ukoliko ih se iznimno locira paviljonski, potrebno ih je primjereno oblikovati.
- (18) Čestica se nalazi na arheološki značajnom području, stoga je kod svih zahvata koji se vrše na dubini od 40,0 cm i više ispod razine postojećeg tla, primijeniti mjere zaštite kulturne baštine iz **poglavlja 7.** ovih odredbi.

Članak 39.

- (1) **Građevna čestica br. 4.** namijenjena je za:
- izgradnju zasebnog hotelskog kompleksa ili se može tretirati proširenjem čestice br. 2, za potrebe povećanja kapaciteta hotela na čestici br. 2 gradnjom turističke smještajne građevine, kao depadanse ili dogradnje,
 - eksploataciju tehnološke vode (geotermalna i slatka voda) kao bazenske vode i vode koja se koristi za energetske potrebe kompleksa,
 - lociranje uređaja za pripremu mogućeg energetskog korištenja vode i izdvajanje plina koji je u njoj sadržan, a potencijalno se može koristiti u energetske svrhe za potrebe kompleksa.
- (2) Oblik čestice određen je kartografskim prikazima ovog DPU-a, površina čestice se planira s 32.789,10 m², a može varirati do + - 5% planirane površine.
- (3) Hotel je potrebno locirati unutar područja za razvoj, označen na kartografskom prikazu br 4. „Uvjeti gradnje građevina“.
- (4) Prostor oko hotela potrebno je oblikovati pejsažnim elementima, kao perivoj.
- (5) Glavni kolni i pješački prilaz čestici potrebno je ostvariti s uličnog koridora UK2.
- (6) Glavno parkiralište moguće je urediti kao podzemno ili prizemno parkiralište u sklopu građevnog kompleksa hotela, kao element vanjskog uređenja čestice uz ulaz u građevinu ili kao kombinaciju navedenog.
- (7) Hotelsku zgradu je poželjno pješačkim stazama povezati s ostalim sadržajima lječilišno – turističkog kompleksa.
- (8) Ograđivanje čestice ili njenih dijelova moguće je prozračnim i/ili živim ogradama.
- (9) Sjeverni dio čestice, orientiran prema državnoj cesti D 20 poželjno je urediti sadnjom raslinja, uz uvjet da se na udaljenosti od 25,0 m od južnog ruba čestice prometnice, koliko čini zaštitni pojas državne ceste zemljište uredi s obzirom na funkciju zaštitnog pojasa.
- (10) Broj parkirališnih mesta potrebno je dimenzionirati ovisno o površini svake pojedine namjene unutar čestice, prema **članku 35. ovih odredbi**.
- (11) Čestica se nalazi na arheološki značajnom području, stoga je kod svih zahvata koji se vrše na dubini od 40,0 cm i više ispod razine postojećeg tla, primijeniti mjere zaštite kulturne baštine iz **poglavlja 7.** ovih odredbi.
- (12) Veličina kompleksa hotela, uključujući i specifikaciju vrijednosti za pojedine dijelove kompleksa, definira se tabelarno kroz iskaz maksimalno utvrđenih vrijednosti parametara određenih u **članku 11.** ovih odredbi:

HOTEL I PODRUČJE EKSPLOATACIJE	
planska površina građevne čestice broj 4 /oznaka T1C i E2/ (m2)	32.789,10
maksimalni broj soba	50
maksimalni broj ležajeva	130
maksimalna etažnost hotela - broj i tip etaža	/5/ 1Po+P+3K
od toga maksimalni broj nadzemnih etaža	4
od toga maksimalni broj podzemnih etaža	1
maksimalna visina (vijenca) kompleksa /Vmax/ (m)	15,0
maksimalna tlocrtna površina nadzemnih etaža /PT/ (m2)	3.000,00
maksimalna ukupna tlocrtna površina nadzemnih etaža /PB/ (m2)	12.000,00
maksimalna tlocrtna površina podzemnih etaža /PTP/ (m2)	5.000,00
maksimalna ukupna tlocrtna površina podzemnih etaža /PBP/ (m2)	5.000,00
maksimalna građevinska (bruto) površina kompleksa /GBPmax/ (m2)	17.000,00
maksimalna površina otvorenih bazena /POB/ (m2) - ne uračunava se u GBP	500,00
maksimalna površina jezera i/ili drugih vodenih površina uključujući i tehničke elemente uređenja - pokose, brane i sl. /PJ/ (m2) - ne uračunava se u GBP	18.000,00
maksimalna površina uređaja i građevina u funkciji eksploatacije - ne uračunava se u GBP	500,00
maksimalni broj nadzemnih etaža građevina i uređaja eksploatacije	1
od toga maksimalni broj podzemnih etaža za građevine i uređaje eksploatacije	1
minimalni udio hortikulturno uređenih površina na čestici, ne uključujući vodene površine	35,00%
maksimalni koeficijent izgrađenosti čestice /kig/	0,10
maksimalni koeficijent iskoristivosti čestice /kis/	0,55

- (13) Osim turističkih sadržaja na čestici se predviđa:
- eksploatacija geotermalne vode kao termalne kupališne vode i u funkciji tehnološke vode (bazenska voda),
 - eksploatacija slatke vode u funkciji tehnološke vode (bazenska voda),
 - korištenje tehnološke vode za energetsku namjenu, s povratom u podzemlje (zatvoreni sustav), koji može biti unutar čestice ili se za tu namjenu može koristiti postojeća utisna bušotina u Donjem Mihaljevcu.
- (14) Nakon tehnološke obrade (pročišćavanja) tehnološka (bazenska) voda se može koristiti za opskrbu vodenih površina koje čine dio pejsažnog uređenja lječilišno – turističkog kompleksa, te za protupožarnu zaštitu kompleksa.
- (15) Kako su analize ispitivanja vode pokazale da se u vodi nalazi određena količina rastopljenog plina, moguće je, nakon separacije plina iz vode i plin koristiti u energetske svrhe za potrebe kompleksa, a čija obrada je predviđena u sklopu strojarnice jednog od hotela ili rekreacijskog kupališta.
- (16) Radi omogućavanja izvedbe tehnološkog postupka povrata tehnološke vode, koja se energetski koristi, u podzemlje, sustav eksploatacije tehnološke vode moguć je izvedbom povratnog cjevovoda unutar čestice državne ceste D 20, prema postojećoj utisnoj bušotini u Donjem Mihaljevcu.
- (17) Ukoliko se izvedba povratnog voda, prema stavku 7. ovog članka ne bi pokazala gospodarski isplativom, na čestici br. 4 moguće je izvesti novu bušotinu za povrat vode u podzemlje.
- (18) Osim izvedbe bušotina, unutar područja namijenjenog eksploataciji na čestici se mogu postavljati infrastrukturni i servisni i drugi uređaji i graditi građevine potrebne za obavljanje eksploatacije i pripremu tehnoloških postupaka navedenih u ovom članku.
- (19) Ostatak prostora čestice potrebno je pejsažno oblikovati u parkovnu površinu i pješačkim komunikacijama povezati s ostalim česticama lječilišno-turističkog kompleksa.
- (20) Bušotine i prateće servisne građevine, potrebno je oblikovati na način da ne predstavljaju opasnost za korištenje parkovnog prostora čestice, te ogradama ili na drugi način odijeliti od ostatka vanjskog prostora čestice.

Članak 40.

- (1) **Građevne čestice br. 5. i 6.** namijenjene su za uređenje **otvorenih parkirališta** za potrebe kompleksa termalnog i rekreacijskog kupališta /oznaka P/.
- (2) Oblik čestica određen je kartografskim prikazima ovog DPU-a, površine čestica se planiraju:
 - čestica br. 5. sa 19.404,80 m²,
 - čestica br. 6. sa 11.183,25 m²
- (3) Površina pojedine čestice može varirati do + - 5% planirane površine.
- (4) Prilaze na čestice je potrebno ostvariti s uličnog koridora UK1, te s površine kolnog prilaza KP3, preko kojeg parkirališta mogu biti međusobno povezana.
- (5) Površine područja oznake P1 potrebno je urediti na način da se na svakih 5 parkirališnih mesta predviđi sadnja jednog bjelogoričnog stabla, radi zaštite od sunca.
- (6) Parkirališne površine potrebno je primjereno osvijetliti javnom rasvetom.
- (7) Za sprečavanje negativnih utjecaja u korištenju parkirališta potrebno je predvidjeti separaciju pijeska, ulja i masti iz oborinskih voda s parkirališnih površina.
- (8) Parkiralište nije dozvoljeno ogradićati ogradom, ali je moguće postaviti uređaje za kontrolu ulaza i izlaza vozila (rampe i naplatne naprave).
- (9) Najmanje 10% površine čestice treba urediti kao zelene površine.
- (10) Na dijelu čestice br. 6 predviđa se locirati uređaj za pročišćavanje sanitarno-fekalnih voda (bio rotor) za potrebe cijelog kompleksa.

Članak 41.

- (1) **Građevna čestica br. 7.** namijenjena je za izgradnju jedne građevine ili kompleksa poslovne, pretežito uslužne namjene u smislu proširenja sadržaja u funkciji turističkog kompleksa /oznaka K1/ kao - ugostiteljske ponude, trgovačkih sadržaja, informativnog punkta i drugih kompatibilnih sadržaja.
- (2) Oblik čestice određen je kartografskim prikazima ovog DPU-a, površina čestice se planira s 3.457,05, a može varirati do + - 5% planirane površine.
- (3) Glavni kolni i pješački prilaz kompleksu potrebno je ostvariti vezom na planiranu ulicu UK3 i/ili kolni prilaz KP1.
- (4) Broj parkirališnih mesta potrebno je dimenzionirati ovisno o površini svake pojedine namjene unutar čestice, prema **članku 35.** ovih odredbi.
- (5) Vanjski prostor kompleksa potrebno je oblikovati pejsažnim elementima, kao parkovni prostor sa šetalištem.
- (6) Česticu se preporuča ne ogradićati sa strane pristupnih uličnih koridora i kolnog prilaza, ili je se može ogradići ukrasnom prozračnom niskom ogradom ili živicom, visine ograde do 1,20.
- (7) Ogradu prema susjednim stambenim česticama naselja, moguće je izvesti kao prozračnu ili punu, visine do 1,80 m.
- (8) Veličina kompleksa, uključujući i specifikaciju vrijednosti za pojedine dijelove kompleksa, definira se tabelarno kroz iskaz maksimalno utvrđenih vrijednosti parametara određenih u **članku 11.** ovih odredbi:

POSLOVNA GRAĐEVINA ILI KOMPLEKS	
planska površina građevne čestice broj 7 /oznaka K1/ (m2)	3.457,05
maksimalna etažnost kompleksa - broj i tip etaža	/3/ 1Po+P+1K
od toga maksimalni broj nadzemnih etaža	2
od toga maksimalni broj podzemnih etaža	1
maksimalna visina (vijenca) kompleksa /Vm/ (m)	7,0
maksimalna tlocrtna površina nadzemnih etaža /PT/ (m2)	1.000,00
maksimalna ukupna tlocrtna površina nadzemnih etaža /PB/ (m2)	2.000,00
maksimalna tlocrtna površina podzemnih etaža /PTP/ (m2)	1.000,00
maksimalna ukupna tlocrtna površina podzemnih etaža /PBP/ (m2)	1.000,00
maksimalna građevinska (bruto) površina kompleksa /GBPmax/ (m2)	3.000,00
minimalni udio hortikulturno uređenih površina na čestici, ne uključujući vodene površine	30,00%
maksimalni koeficijent izgrađenosti čestice /kig/	0,30
maksimalni koeficijent iskoristivosti čestice /kis/	0,91

Članak 42.

- (1) **Čestica br. 8.** namijenjena je uređenju **javne parkovne površine** /oznaka Z1/.
- (2) Oblik čestice određen je kartografskim prikazima ovog DPU-a, površina čestice se planira sa 2.675,45 m²
- (3) Površina čestice može varirati do + - 5% planirane površine.
- (4) Javna parkovna površina može se urediti kao tematski park ili prostor uređen autohtonim biljnim vrstama koji odražava prirodni okoliš naselja.
- (5) Unutar parka moguće je predvidjeti izvedbu šetnica u parternom opločenju primjerenoj prostoru, uz koji je potrebno predvidjeti postavu primjerene urbane opreme.
- (6) Unutar parkovnih površina nije moguća gradnja građevina.

Članak 43.

- (1) **Čestice br. 9., 10., 11. i 12.** namijenjene su uređenju **zaštitnih zelenih površina** uz cestovne ili ulične koridore ili kao pojas za lociranje linijske infrastrukture /oznaka Z/.
- (2) Oblik čestica određen je kartografskim prikazima ovog DPU-a, površine čestica se planiraju:
 - čestica br. 9. sa 1.028,00 m²,
 - čestica br. 10. sa 783,30 m²
 - čestica br. 11. sa 5.085,80 m²
 - čestica br 12. sa 3.042,00
- (3) Površina pojedine čestice može varirati do + - 5% planirane površine.
- (4) Zaštitna zelena površina uz državnu prometnicu D 20 ima funkciju fizičke i zvučne barijere, te tampona u smislu zaštite zraka za prostore koji se koriste u rekreacijskoj namjeni, u odnosu na okolne prometnice.
- (5) Zelene površine koje se kontinuirano nastavljaju uz prometne koridore poželjno je urediti kao drvorede.
- (6) Česticama zaštitnih zelenih površina moguće je voditi linijsku infrastrukturu, uređivati pješačke i/ili biciklističke staze, te na njima postavljati uređaje komunalne infrastrukture (trafostanice, plinske reducijske stanice, TK kabinete i drugo, pod uvjetom da ne smetaju prometu.

Članak 44.

- (1) **Površine uličnih koridora /oznaka UK sa dodatnom numeričkom oznakom** / formiraju se radi izgradnje prometnica, pješačkih i biciklističkih staza, zelenih površina, komunalnih infrastrukturnih mreža opskrbe vodom, plinom, električnom energijom, javnom rasvjetom, telekomunikacijskom mrežom, te

- sustavima za odvodnju otpadnih voda.
- (2) Oblik čestica određen je kartografskim prikazima ovog DPU-a, površine čestica se planiraju:
- čestica UK1 sa 8.473,55 m²,
 - čestica UK2 sa 1.341,20 m²
 - čestica UK3 sa 3.536,20 m²
- (3) Površina pojedine čestice može varirati do + - 5% planirane površine.

Članak 45.

- (1) **Površine kolnih prilaza /oznaka KP/** formiraju se kao površine za servisni ili sekundarni pristup sadržajima kompleksa i/ili za prilaz površinama obradivog tla u kontaktnom prostoru izdvojenog lječilišno – turističkog područja.
- (2) Oblik čestica određen je kartografskim prikazima ovog DPU-a, površine čestica se planiraju:
- čestica KP1 sa 2.694,80 m²
 - čestica KP2 sa 821,40 m²,
 - čestica KP3 sa 564,60 m²
- (3) Površina pojedine čestice može varirati do + - 5% planirane površine.
- (4) Kolni prilazi su predviđeni na način da su prometno povezani s pojedinom od postojećih ili planiranih ulica.
- (5) Kolni prilaz istovremeno je i koridor za linjsku infrastrukturu (vodovi mreža ili priključci).

NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREŽOM

UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA CESTOVNE I ULIČNE MREŽE

Članak 46.

- (1) Prometno rješenje područja u obuhvatu DPU-a s vezom na postojeću mrežu prometnica dano je kartografskim prikazom br – 2.1. "Plan komunalne infrastrukture - plan prometa".

Ceste, ulični koridori i kolni prilazi

Članak 47.

- (1) **Koridor državne ceste Čakovec – Prelog – Donja Dubrava** /oznaka D 20/, dijelom je obuhvaćen ovim DPU-om, ali se planom ne predviđa promjena širine čestice koridora.
- (2) Širina čestice prometnice predviđa se sa minimalno 20,0 m, a njeno širenje, u dijelovima u kojima nema navedenu dimenziju moguće je u smjeru sjevera.
- (3) Širina kolnika državne ceste određuje se temeljem posebnog propisa, ali ne može biti uža od 6,60 m, sa dodatnim rigolima s obje strane za odvodnju oborinskih voda s kolnika.
- (4) Predviđa se rekonstrukcija prometnice u smislu izvedbe obostrano pješačko – biciklističke staze, odijeljene od kolnika najmanje visinski, a u dijelovima gdje to širina čestice omogućava preporuča se i formiranjem zaštitnog zelenog pojasa između kolnika i pješačko biciklističke staze.
- (5) Unutar koridora D20 moguće je lociranje infrastrukture.
- (6) Zaštitni pojas prometnice iznosi 25,0 m, mjereno od ruba čestice i unutar tog prostora nije dozvoljeno graditi građevine, niti parkirališne površine.

Članak 48.

- (1) Na mjestu priključenja uličnih koridora na državnu cestu D 20 potrebno je zadovoljiti slijedeće uvjete:
- potrebno je predvidjeti izvedbu raskrižja s lijevim i desnim skretačima za skretanje s državne ceste na ceste u zoni obuhvata DPU-a
 - voda s uličnih koridora ne smije se izlijevati na državnu cestu,
 - potrebno je prilagoditi radijuse priključenja prema potrebama korištenja ceste, te
 - obilježiti raskrižja prema posebnom propisu.
- (2) U slučaju promjene trase državne ceste D20, izvedbom sjeverne obilaznice Preloga i Cirkovljana, spoj nove trase s postojećom, predviđa se u sjeverozapadnom dijelu područja obuhvata DPU, pri čemu je potrebno izvesti rekonstrukciju raskrižja, vodeći računa o pravu prvenstva pojedine ceste.
- (3) U slučaju nemogućnosti izvedbe UK3, privremeni priključak na česticu br. 1. moguće je ostvariti direktno s državne ceste, prema posebnim uvjetima nadležne uprave za ceste, a realizacijom UK3, na takav način realiziran privremeni priključak je potrebno ukinuti.

Članak 49.

- (1) Ulični koridori /oznaka UK, s pripadajućom numeričkom oznakom koridora br 1. – 3/ i **kolni prilazi /oznaka KP/** formiraju se prema kartografskom prikazu br. 2.1 „Plan komunalne infrastrukture - plan prometa“.
- (2) Za novoplanirane prometnice određuje se širina asfaltnog kolnika:
 - unutar planiranih uličnih koridora, s minimalno 5,50 m do maksimalno 7,00 m,
 - a unutar čestica kolnih prilaza s minimalno 4,50 i maksimalno 6,00 m.
- (3) Visinsko vođenje trase treba se prilagoditi terenu i omogućiti izvedbu prilaza vozilima svim građevnim česticama.
- (4) Unutar uličnog koridora i koridora kolnog prilaza treba omogućiti izvedbu sustava odvodnje oborinske vode s javnih prometnih površina, kao i vođenje mreža komunalne infrastrukture.

Članak 50.

- (1) Sve građevne čestice imaju predviđen najmanje jedan kolni pristup, te u skladu s time treba projektirati i prometno rješenje priključenja na prilaznu cestu.
- (2) Unutarnji promet na česticama potrebno je rješavati temeljem posebnih propisa o sigurnosti prometa i u skladu s pravilima struke.

Pješačke i biciklističke staze

Članak 51.

- (1) Presjecima kroz prometnice u kartografskom prikazu br. 2.1- "Plan komunalne infrastrukture -plan prometa" dan je prikaz pozicija pješačkih i pješačko - biciklističkih staza u pojedinom koridoru cestovnih prometnica.
- (2) Širina pješačkih staza unutar uličnih koridora određuje se sa najmanje 1,20 m.
- (3) Širina pješačko-biciklističkih staza unutar uličnih koridora ili uz ulične koridore, predviđena je najmanje širine 2,50 m.
- (4) Za pješačke i biciklističke površine unutar javnih koridora i površine čestica parkirališta, treba prilikom izrade projekta dati prikaz parternog uređenja, a za zelene površine unutar uličnog koridora prikaz hortikulturnog rješenja.

Članak 52.

- (1) Pješačke staze koje se planiraju kao dio pejsažnog uređenja čestica, potrebno je koncipirati na način da međusobno povezuju sadržaje na svim česticama, te oblikovati kao natkrivene ili nenatkrivene šetnice.

Promet u mirovanju

Članak 53.

- (1) Građevne čestice i površine namijenjene parkiranju ili parkiranju za potrebe pojedinačnih namjena određene su u kartografskom prikazu br. 2 - „Detaljna namjena površina“ i kao područja za razvoj parkirališta u kartografskom prikazu br. 4 „Uvjeti gradnje građevina“.
- (2) Način uređenja pojedine građevne čestice ili dijela čestice u svrhu parkiranja vozila određen je u poglavlju 2.2. ovih odredbi.
- (3) Minimalni broj parkirališnih mjesta po pojedinoj građevnoj čestici utvrđuje se prema slijedećoj tabeli:

	<i>namjena građevine</i>	<i>koeficijent</i>	<i>broj parkirališnih ili garažnih mjesta na</i>
1	SKLADIŠTA	0,45	1 zaposlenika
2	UREDSKI PROSTORI	2	100 m ² korisnog prostora
3	TRGOVINA,USLUGE, UGOSTITELJSTVO	4	100 m ² korisnog prostora
4	VIŠENAMJENSKE DVORANE I SAKRALNE GRAĐEVINE	0,15	1 posjetitelja
5	SPORTSKE GRAĐEVINE	0,20	1 gledatelja
6	STAMBENE GRAĐEVINE	1	1 stan
7	SMJEŠTAJNE		minimalni broj garažnih i parkirališnih mjesta

TURISTIČKE GRAĐEVINE	određuje se prema posebnom propisu, ovisno o vrsti i kategorizaciji
-------------------------	--

- (4) Minimalni broj parkirališnih mjesata po pojedinoj građevnoj čestici za poslovnu namjenu – urede, usluge, trgovine i ugostiteljstvo, za građevine koje sadrže više sadržajnih jedinica (lokali), manjih od 100,0 m² korisne površine, utvrđuje se prema broju jedinica unutar građevine na način da svaka sadržajna jedinica treba imati osigurano 1 parkirališno ili garažno mjesto na građevnoj čestici ili unutar koridora javne prometnice, ukoliko se posebnom – komunalnom gradskom odlukom osigura mogućnost korištenja javnih površina unutar uličnih koridora za potrebe parkiranja vozila.

UVJETI GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE I NAČIN PRIKLJUČIVANJA KUĆNIH INSTALACIJA

Članak 54.

- (1) Sve mreže komunalne infrastrukture potrebno je projektirati i izvesti na način da se njihovom upotrebom i izvedbom pojedinačnih priključaka što manje oštećuju javne površine kolnika, pješačkih i biciklističkih površina i zasađenog raslinja.
- (2) Projekte mreža infrastrukture potrebno je izraditi za cijelovito izdvojeno područje zone, u kojima je moguće definirati fazno izvođenje pojedinih dionica.
- (3) Infrastrukturne vodove, koji se lociraju unutar površina građevnih čestica, potrebno je grupirati i locirati uz površine pješačkih staza ili kolnika, odnosno na drugi način da budu dostupni za održavanje.

Opskrba pitkom vodom, odvodnja fekalnih, tehnoloških i oborinskih voda i opskrba plinom

Članak 55.

- (1) Planirane trase mreža vodoopskrbe i plinoopskrbe, odvodnje sanitarno-fekalnih voda kao i planirane trase odvodnje otpadnih i prethodno pročišćenih tehnoloških voda (bazenska voda) i oborinskih voda prikazane su na kartografskom prikazu br. 2.2. – “Plan komunalne infrastrukture - mreže vodoopskrbe, odvodnje i plinoopskrbe, a položaj vodova dat je prikazom karakterističnih poprečnih profila ulica.

Vodoopskrba

Sanitarna voda za potrebe kompleksa

Članak 56.

- (1) Vodoopskrbu područja obuhvata DPU-a za sanitarne potrebe (pitka voda) treba riješiti izvedbom uličnih vodova vodovoda i priključenjem građevina na postojeću javnu mrežu vodoopskrbe područja naselja Draškovec.

Članak 57.

- (1) Mrežu vodoopskrbe treba projektirati prema posebnim uvjetima distributera, posebnim propisima i pravilima struke.
- (2) Materijali koji se mogu primjenjivati za izvedbu mreže ne smiju biti škodljivi za ljudsko zdravlje.
- (3) Vodoopskrbnu mrežu potrebno je predvidjeti i za potrebe gašenja požara, sukladno odredbama iz poglavija 8.4 Zaštita od požara, ove Odluke.

Članak 58.

- (1) Priključke građevina na mrežu vodoopskrbe u pravilu treba projektirati i izvoditi kao pojedinačne.
- (2) Vodomjerno okno priključaka na javni vodoopskrbni sustav se u pravilu smještava uz rub građevne čestice.

Tehnološka voda (bazenska voda)

Članak 59.

- (1) Voda za tehnološke potrebe bazena unutar cijelog kompleksa predviđa se dobivati eksploatacijom na čestici br. 4.
- (2) Dubina zahvata tehnološke vode predviđa se na razini trećeg i četvrtog vodonosnika, odnosno na dubini od 90,0 do 180,0 m.
- (3) Tehnološka voda ne može se koristiti za piće, ali je se može predvidjeti za potrebe protupožarne zaštite.
- (4) Zagrijavanje bazenske vode na potrebnu temperaturu predviđeno je energetskim korištenjem termalne vode.

Termalna voda (termalna bazenska voda i tehnološka voda za energetske potrebe)

Članak 60.

- (1) Termalna voda za potrebe lječilišta (manji udio) i energetske potrebe (veći udio) predviđa se dobivati eksploatacijom na postojećoj bušotini D-1, lociranoj na čestici br. 4.
- (2) Dubina zahvata je cca 1840,0 m.
- (3) Osim vode koja će se izdvajati kao ljekovita termalna voda, najveći dio crpljene termalne vode vraćat će se u sloj vodonosnika na dubinu iz koje je izvađena - utisnom bušotinom, koja se može predvidjeti na čestici broj 4. ili se za navedenu namjenu može koristiti postojeća bušotina kraj Donjeg Mihaljevca.

Voda za komercijalnu upotrebu

Članak 61.

- (1) Na području čestice br. 1. predviđa se izvesti istražna bušotina za pitku vodu iz drugog sloja vodonosnika, odnosno na dubini 50,0 do 70,0 m, čije karakteristike, prema hidrogeološkoj interpretaciji podataka za uže područje bi trebale odgovarati za komercijalne potrebe, odnosno za punionicu vode za piće.
- (2) Po završenim istraživanjima, ukoliko se potvrde pretpostavljeni rezultati moguće je zasnivanje eksploatacijskog polja pitke vode za namjenu navedenu u stavku 1. ovog članka.
- (3) Obzirom da se voda za potrebe javne vodoopskrbe zahvaća u prvom sloju vodonosnika, predviđena eksploatacija vode ne bi trebala utjecati na izdašnost postojećih vodocrpilišta u Međimurju.

Zbrinjavanje otpadnih voda

Sanitarno – fekalne vode

Članak 62.

- (1) Odvodnja sanitarno – fekalnih voda predviđena je alternativno spojem na sustav odvodnje sanitarno-fekalnih voda Donjeg Međimurja ili izvedbom vlastitog sustava pročišćavanja sanitarno-fekalnih voda za čitavo područje kompleksa.

Članak 63.

- (1) Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Donjeg Međimurja u fazi je projektiranja i očekuje se skor početak njegove izvedbe, te se u slučaju odgovarajućeg terminskog plana predviđa kompleks priključiti na navedeni sustav.
- (2) U slučaju priključenja kompleksa, predviđa se opterećenje javnog sustava s procijenjenih 200,0 m³ otpadne vode dnevno.
- (3) Priključenje područja kompleksa predviđa se na gravitacijski vod sanitarno – fekalne odvodnje, planiran unutar koridora državne ceste D 20, na ulazu u naselje Draškovec.
- (4) Moguća veza na sustav za dio područja ostvariva je spojem na ulicu J.Slavenskog u naselju Draškovec, prvenstveno za česticu br. 7.
- (5) Priključenje područja na javni sustav sanitarno – fekalne odvodnje nije moguće, ukoliko sustav nije izведен u cjelini, odnosno ukoliko nije spojen na uređaj na pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u recipijent.

Članak 64.

- (1) U slučaju izvedbe vlastitog sustava sanitarno – fekalne odvodnje za područje kompleksa, sanitarno – fekalnu vodu potrebno je od mjesta nastanka zatvorenim kanalima odvesti do uređaja za pročišćavanje sanitarno – fekalnih voda, lociranog na tehnološki i vizualno najpodesnjem mjestu unutar kompleksa, a prioritetno se za tu namjenu predviđa jugoistočni dio čestice br. 6, u osnovi namijenjenoj parkiralištu.
- (2) Uredaj za pročišćavanje sanitarno – fekalnu vodu treba pročistiti na način da voda koja se iz uređaja ispušta, nakon obrade, ima kakvoču II. kategorije, sukladno posebnom propisu.
- (3) Ispuštanje vode predviđa se u kanal oborinske odvodnje, koji se može predvidjeti kao otvoreni ili zatvoreni kanal s vezom prema postojećem jezeru, koje se nalazi južno od područja obuhvata DPU.

Oborinske vode

Članak 65.

- (1) Oborinske vode s područja obuhvata DPU predviđaju se sustavom zatvorenih, a dijelom i otvorenih kanala skupljati u jezerima u funkciji pejsažnog uređenja kompleksa, pri čemu se preljevni višak vode predviđa kanalom oborinske odvodnje, koji se može predvidjeti kao otvoreni ili zatvoreni kanal, odvesti prema postojećem jezeru rekreacijskog ribnjaka na lokaciji Gornji Štuk, na k.o. Cirkovljani, a koje se nalazi južno od područja obuhvata DPU.
- (2) Ukoliko količine oborinske vode prekapacitiraju navedeno jezero, preljevni višak se predviđa zatvorenim kanalima oborinske odvodnje odvesti do odgovarajućeg kategoriziranog kanala istočno od Oporovca.
- (3) Uvjet za ispuštanje vode u kanale jest da se temperatura i kakvoča vode usklade prema kategoriji vodotoka (voda II. kategorije, sukladno posebnom propisu).
- (4) Izuzetno od prethodnog, dio oborinskih voda s površina čestica, ukoliko nisu zagađene česticama koje mogu štetno utjecati na kakvoču površinskih ili podzemnih voda, ili su prethodno pročišćene izdvajanjem štetnih čestica, a prvenstveno se to odnosi na krovne vode i vode s pješačkih površina, mogu se ispuštati na zelene površine unutar čestica ili u podzemlje upojnim bunarima.
- (5) Obzirom na poziciju kompleksa, unutar III. zone zaštite vodocrpilišta Prelog, parkirališne površine unutar područja obuhvata DPU, potrebno je izvesti na način da se oborinske vode mogu kontrolirano skupljati i odvoditi, te da se ugradnjom separatora pijeska, ulja i masti na parkirališta, iz vode izdvajaju štetne tvari.

Članak 66.

- (1) Odvodnju oborinskih voda sa javnih prometnih površina unutar kompleksa, treba riješiti unutar zelenog pojasa uličnog koridora, u pravilu zatvorenim, a iznimno otvorenim odvodnim kanalima koji se trebaju spojiti sa sustavom odvodnih kanala odvodnje oborinskih voda s čestica, a zaštitu voda potrebno je primijeniti temeljem posebnih vodopravnih uvjeta.
- (2) Ukoliko se odvodnja oborinskih voda predviđa sustavom otvorenih kanala, dimenzioniranje i pozicioniranje kanala, unutar koridora ulice, potrebno je definirati na način da se uz regulacijsku liniju ostavi prostora za izvedbu pješačke, odnosno pješačko-biciklističke staze širine najmanje 1,60 m.

Tehnološke vode – bazenska voda i voda za pranje bazenske tehnike

Članak 67.

- (1) Otpadnu bazensku vodu, kao i vodu koja će se koristiti za pranje filtera bazena, odnosno drugih uređaja bazenske tehnike i sličnih uređaja unutar kompleksa, potrebno je zatvorenim kanalima odvesti do uređaja za desalinizaciju, izdvajanje klora i drugih štetnih primjesa, te spuštanje temperature, kojim se kakvoča vode treba svesti na II. kategoriju, sukladno posebnom pravilniku.
- (2) Uredaj može biti zajednički za čitav kompleks ili ih može biti više, ovisno o tehnološkom rješenju, potrebno ga je locirati na tehnološki i vizualno odgovarajućem mjestu, a prioritetno na čestici br. 2.
- (3) Vodu iz uređaja moguće je upuštati u sustav jezera koja su predviđena kao dio pejsažnog uređenja prostora kompleksa s preljevom u kanale oborinske odvodnje, ili direktno u kanale oborinske odvodnje područja.

Plinoopskrba

Članak 68.

- (1) Postojeći visokotlačni vod plinovoda, koji presijeca česticu br 1. potrebno je, sukladno grafičkom, prikazu izmjestiti unutar zelenog pojasa /oznaka Z/ lociranog uz koridor ulice UK3 i D 20 i uz česticu parka br 8., uz osiguranje zaštitnog pojasa od 15,0 m lijevo i desno od osi cjevovoda, unutar kojeg nije dozvoljeno graditi građevine visokogradnje.
- (2) Postojeći srednjetlačni plinovod, koji presijeca čestice br 3. i 4. potrebno je, sukladno grafičkom, prikazu izmjestiti sjevernim unutar zaštitne zelene površine /oznaka Z/ južno od ceste D 20.

Članak 69.

- (1) Plinoopskrbu područja obuhvata DPU-a moguće je riješiti alternativno, ovisno o namjeni pojedine čestice priključenjem na srednjetlačni ili niskotlačni vod plinoopskrbe unutar ili u kontaktnom području obuhvata DPU-a.

Članak 70.

- (1) Sve elemente sustava plinoopskrbe treba projektirati prema posebnim uvjetima distributera, posebnim propisima koji se odnose na opasne tvari i materije i prema pravilima struke.
 (2) Materijal voda treba definirati kao PE HD.
 (3) Ukoliko posebnim propisom nije određena manja vrijednost, najmanja međusobna udaljenost ukopanog plinovoda od drugih ukopanih instalacija utvrđuje se prema slijedećoj tabeli:

minimalni razmaci	križanje /m/	paralelno vođenje /m/
plinovodi međusobno	0,20	0,60
plinovod prema vodovodu i kanalizaciji	0,20	0,60
plinovod prema informacijskim kablovima	0,30	0,50
plinovod do elektroenergetskih vodova	0,50	1,00
plinovod do okna i kanala	0,20	0,30

Članak 71.

- (1) Ukoliko će se izvoditi nove plinske redukcijske stanice, potrebno ih je locirati na slijedeće udaljenosti od u tabeli navedenih građevina:

vrsta gradnje	minimalni razmak od plinovoda /m/
od dvorišnih ograda	0,20
od javnih cesta, ulica, putova, vodotoka i nadzemnih niskonaponskih vodova	3,00
od stambenih građevina, trafostanica i visokih stabala	4,00
od javnih građevina, odnosno od građevina gdje se okuplja veći broj ljudi, kao i od skladišta zapaljivih materijala i građevina građenih od drveta ili obučenih u drvo	6,00

Članak 72.

- (1) Plinski priključak se u pravilu smještava na pročelju osnovne građevine.
 (2) Alternativno od prethodnog stavka, priključak se može izvesti i postavom tipiziranog samostojećeg plinskog ormara unutar građevne čestice.

Članak 73.

- (1) Obzirom na utvrđenu prisutnost plina u termalnoj vodi, osim priključenja na javni sustav plinoopskrbe moguće je unutar čestice 4. predviđjeti lociranje uređaja za separaciju plina iz vode i njegovo korištenje u energetske svrhe za potrebe kompleksa.
 (2) Sustav rekuperacije ne mora biti lociran na čestici 4.

Elektroprijenos, elektroopskrba i javna rasvjeta

Članak 74.

- (1) Planirane mreže elektroprijenosa, elektroopskrbe i javne rasvjete prikazane su na kartografskom prikazu br. 2.3. – “Plan komunalne infrastrukture - elektroopskrba, javna rasvjeta i telekomunikacijska mreža”, a položaj vodova unutar koridora ulica dat je prikazom poprečnog profila ulice.
 (2) Opskrbu el. energijom i javnu rasvjetu treba projektirati prema posebnim uvjetima distributera, posebnim propisima i pravilima struke.

Elektroprijenos

Članak 75.

- (1) Visokonaponski elektroenergetski vod – 110 kV – He Dubrava – TS 110/35 Prelog, planira se , sukladno Izmjeni i dopuni PPUG Preloga, zamjenski izvesti kao podzemnu kabelsku kanalizaciju po istoj trasi, odnosno u dijelu Lječilišno – turističkog kompleksa i na drugačijoj trasi usklađenoj s ostalim sadržajima kompleksa.
- (2) Izmještanje je predvođeno prioritetno kao podzemno, a samo u slučaju da tehnički nije moguće može se dalekovod izmjestiti kao zračni, izvan područja obuhvata DPU.
- (3) U slučaju izvedbe zračnog voda, potrebno je posebno voditi računa o odnosu izmještenog voda prema spoju državne ceste D 20 i UK1 pošto je navedeno raskrižje glavnih prilaza kompleksu termalnog i rekreacijskog kupališta, te prema dijelovima građevinskog područja Cirkovljana i izvedenim poljoprivrednim gospodarstvima u blizini.

Elektroopskrba

Članak 76.

- (1) Za područje obuhvata predviđa se izvedba novih transformatorskih stanica kao vlastitih, koje je potrebno umrežiti s postojećim sustavom elektroopskrbe šireg područja.
- (2) Obzirom na predviđenu mogućnost proizvodnje vlastite električne energije, korištenjem termalne vode i plina unutar kompleksa, potrebno je predvidjeti mogućnost prihvata na takav način proizvedene električne energije u javni elektroenergetski sustav.
- (3) Moguća pozicija planiranih trafostanica dana je kartografskim prikazom, a moguće ih je locirati i na druge načine, te u većem ili manjem broju, ovisno o energetskom rješenju kompleksa.

Članak 77.

- (1) Izvedba srednjenaponskih vodova predviđa se podzemno.
- (2) Niskonaponska elektroenergetska mreža predviđena je kao podzemna kabelska kanalizacija, jednostrano ili obostrano vođena unutar uličnih koridora i unutar površina građevnih čestica.

Članak 78.

- (1) Niskonaponske priključke za manje potrošače treba projektirati i izvesti spajanjem na niskonaponsku uličnu mrežu prema pravilima i tipizaciji lokalnog distributera.
- (2) Za veće korisnike el. energije, može se, ovisno o potrebama i na temelju posebnih uvjeta distributera, odrediti izvedba vlastitog napajanja el. energijom, podzemnim kabelskim vodom iz javne trafostanice.
- (3) Priključni ormarić treba locirati na vanjskom zidu građevine na način da bude lako pristupačan za očitanje, spajanje na vanjski priključak i unutarnji razvod.

Javna rasvjeta

- (1) Niskonaponska mreža javne rasvjete predviđa se kao podzemna kabelska kanalizacija jednostrano vođena unutar uličnih koridora.
- (2) Svjetiljke javne rasvjete, unutar prometnih površina (uličnih koridora, kolnih prilaza i parkirališta) treba montirati na tipizirane stupove.
- (3) Potrebno je voditi računa o dobroj osvjetljenosti raskrižja i priključaka na državnu prometnicu.
- (4) Prosječni razmak između stupova treba projektirati na cca 20 m, odnosno na način da se osigura dobra osvjetljenost javne prometne površine.
- (5) Zbog racionalnijeg korištenja električne energije, a da bi se osigurali minimalni uvjeti vođenja i identifikacije treba omogućiti držanje u funkciji polovine rasvjetnih tijela.
- (6) Svaki stup treba uzemljiti i zaštiti od indirektnog dodira.
- (7) Svjetiljke rasvjete unutar javnih parkovnih površina čestica potrebno je primijeniti oblikovno primjerenu javnu rasvjetu.
- (8) Rasvjeta unutar kompleksa, koja se ne postavlja unutar uličnih koridora ne smatra se javnom rasvjetom i sukladno tome može se koncipirati ambijentalno.

Telekomunikacijska mreža

Mreža fiksne telefonije

Članak 79.

- (1) Mreže fiksne telefonije potrebno je polagati unutar podzemne kanalizacije izvedene za navedenu namjenu.
- (2) Trasa postojeće fiksne telekomunikacijske kanalizacije prikazana je na kartografskom prikazu br. 2.3 – “Plan komunalne infrastrukture - elektroopskrba, javna rasvjeta i telekomunikacijska mreža”, a položaj vodova dat je prikazom karakterističnih poprečnih profila ulica.
- (3) Unutar izvedenih ulica u kontaktnom području obuhvata DPU-a izvedena je podzemna kanalizacija za fiksnu telekomunikacijsku mrežu, koju je potrebno nastaviti i unutar područja obuhvata DPU-a.

Članak 80.

- (1) Telekomunikacijsku kanalizaciju za postavu TK mreže treba projektirati prema posebnim propisima i pravilima struke, te na način da se ista kanalizacija može koristiti za vođenje vodova više operatera.
- (2) Obzirom na razvoj novih usluga, unutar čestica moguće je predviđeti postavu samostojećih kabinet na površini dimenzija 2,0 m x 1,0m.
- (3) Kabinet je pretpostavljene visine 1,5 m, a potrebno ga je postaviti da ne smeta prometu.

Članak 81.

- (1) Priključci na DTK mrežu se izvode spojem kućnih priključnih kutija na TK okna.
- (2) Tip, lokacija postave i način priključenja priključne telefonske kutije na TK mrežu treba odrediti prema tipizaciji distributera, danoj prethodnim uvjetima, ali na način da zauzimanje javne površine oknom ne onemogući prolaz drugim mrežama komunalne infrastrukture.
- (3) Unutarnji kućni razvod treba projektirati prema posebnim propisima.

Mreža mobilne telefonije

Članak 82.

- (1) Bazne postaje mobilnih telekomunikacijskih mreža mogu se unutar područja obuhvata DPU-a postavljati na visoke građevine i to montažom na tipizirane prihvate, maksimalne visine prihvata do 5,0 m.
- (2) Unutar područja obuhvata ne mogu se postavljati samostojeći visoki stupovi za prihvat baznih postaja i sličnih radijskih uređaja, ali se uređaju (u novim sustavima mobilne telefonije) mogu postavljati na stupove javne rasvjete, ukoliko to neće predstavljati opasnost za kolni i pješački promet.

UVJETI UREĐENJA I OPREME ZELENIH POVRŠINA

Članak 83.

- (1) Zelene površine u sastavu uličnog koridora nisu namijenjene izgradnji građevina.
- (2) Zelene površine potrebno je uređivati sadnjom autohtonih biljnih vrsta, koje nemaju izražena alergena svojstva.
- (3) Zeleni pojas u sastavu uličnog koridora određen je karakterističnim poprečnim profilom planirane ulice.

Članak 84.

- (1) Za površine čestica brojeva 1, 2, 3, 4, 5 i 6. i površine uličnih koridora, treba prilikom izrade glavnog projekta dati prikaz parternog uređenja i hortikulturnog rješenja.
- (2) Maksimalna vodena površina otvorenih bazena i jezera, koja se mogu smatrati dijelom pejsažnog uređenja, način uređenja i mogućnost gradnje, na zelenim površinama unutar pojedinih čestica utvrđuje se prema poglavljju 2.2. ovih odredbi.
- (3) Za pejsažno uređenje područja kompleksa, uključujući i jezera koja se predviđaju kao dio pejsažnog oblikovanja potrebno je primijeniti za podneblje tipične biljne vrste.

UVJETI I NAČIN UREĐENJA POSEBNO OSJETLJIVIH CJELINA

Članak 85.

- (1) Parkovni prostor čestice br. 1. potrebno je urediti restauracijom ili korištenjem elemenata opkopa za oblikovanje parka, a radi formiranja međuprostora između rekreacijske namjene prema naselju, udio parkovnih površina u površini čestice, treba iznositi najmanje 35%, u što se ne uračunava vodena površina jezera.

UVJETI I NAČIN GRADNJE GRAĐEVINA

Članak 86.

- (1) Uvjeti gradnje građevina grafički su prikazani na kartografskom prikazu br. 4. – „Uvjeti gradnje građevina“, a precizno su definirani za svaku česticu zasebno – tabelarno u poglaviju 2.2. ovih odredbi.
- (2) Kartografskim prikazom br. 4. za svaku od građevnih čestica je određena:
- površina unutar koje se mogu graditi građevine, s diferencijacijom na površine za gradnju građevina raznih namjena građevina,
 - površine za razvoj jezera, kao pejsažnog elementa oblikovanja i
 - udaljenost navedenih površina od linije regulacije i ostalih granica građevne čestice.

Članak 87.

- (1) Ovaj DPU ne predviđa izgradnju javnih skloništa na području obuhvata.
- (2) Skloništa treba projektirati i izvoditi u skladu s Planom zaštite i spašavanja Grada, odnosno drugim važećim posebnim propisima.

Članak 88.

- (1) Građevine u higijenskom i tehničkom smislu moraju zadovoljiti suvremene arhitektonske norme, a posebno sanitарne propise.
- (2) Građevine trebaju zadovoljiti propise o prilagodbi osobama sa smanjenom pokretljivošću.

Članak 89.

- (1) Posebni uvjeti gradnje, koji nisu sadržani u ovom Detaljnem planu uređenja, određuju se na temelju posebnih zakona i propisa donesenih na temelju zakona.

MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH VRIJEDNOSTI

Mjere zaštite prirodnih vrijednosti

Članak 90.

- (1) Područje obuhvata DPU-a nalazi se unutar prostora koji je Uredbom o proglašenju ekološke mreže Republike Hrvatske (NN br. 109/07) proglašen područjem važnim za divlje svojte i staništa i međunarodno važnim područjem za ptice.- HR5000013 – Šire područje Drave.
- (2) Područje ekološke mreže poklapa se s preventivno zaštićenim područjem rijeke Mure i Drave, do proglašenja regionalnog parka za isto područje, prema rješenju Ministarstva kulture, klas:UP/I-612-07/07-33/1282, Ur.broj:532-08-02/01-08-01.
- (3) Zaštita područja unutar ekološke mreže, odnosno budućeg regionalnog parka, osigurava se provedbom propisanih mjera zaštite i uvjeta zaštite koje u postupku izdavanja lokacijske dozvole izdaje tijelo nadležno za poslove zaštite prirode u Međimurskoj županiji.

Članak 91.

- (1) Područjem ekološke mreže, koje je ujedno i proglašeno zaštićeno područje upravlja Javna ustanova za upravljanjem zaštićenih dijelova prirode u Međimurskoj županiji.

Mjere zaštite kulturno - povijesnih vrijednosti

Članak 92.

- (1) Unutar čestice br. 1. potrebno je prije bilo kakvih zahvata provesti preliminarna arheološka istraživanja, koja će uključiti sustavno rekognisciranje i probno sondiranje terena na arheološkim zonama, odnosno prostoru za koji se pretpostavlja da se na njemu nalazila „grofovska kurja“ i na prostoru lokaliteta „Okol“.
- (2) Uvjet za gradnju na navedenim prostorima je izvještaj arheologa o preliminarnim arheološkim istraživanjima.

Članak 93.

- (1) Ukoliko se pri izvođenju građevinskih zahvata ili bilo kakvih drugih radova, unutar područja obuhvata DPU,

u zemlji najđe na predmete ili nalaze arheološkog i povijesnog značaja, potrebno je radove odmah obustaviti i obavijestiti o tome nadležni Konzervatorski odjel u Varaždinu ili Arheološki odjel u Muzeju Međimurja u Čakovcu, koji će dati detaljne upute o dalnjem postupku.

MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ

ZAŠTITA POVRŠINSKIH VODA I VODONOSNIKA OD ZAGAĐENJA

Članak 94.

- (1) Za sve čestice treba predvidjeti skupljanje i odvodnju otpadnih voda prema poglavljiju 3.2.1, ovih odredbi i na način da zadovoljavaju zakonom propisane standarde kvalitete vode, prije ispuštanja u sustave javne odvodnje ili vodotoke – kategorizirane kanale.
- (2) Ne dozvoljava se priključenje građevina na javni sustav odvodnje sanitarno – fekalnih voda, ukoliko on nije izведен u cijelini, sukladno načelima zaštite okoliša.
- (3) Sustav odvodnje otpadnih voda – oborinskih i tehnoloških, koje se planiraju ispuštati u vodotoke, potrebno je projektirati prema posebnim vodopravnim uvjetima.
- (4) Parkirališta s brojem mjesta od 10 i više trebaju imati izvedenu separaciju ulja i masti iz oborinskih voda.

Članak 95.

- (1) Dubina zahvata za planiranu pitku vodu, koja se predviđa za potrebe punionice određuje se na dubini drugog vodonosnika, odnosno na dubini od 50,0 do 70,0 m ispod razine tla, koji je od zagađenja onečišćenim površinskim vodama zaštićen nepropusnim naslagama gline od prvog vodonosnika, tako da ne postoji opasnost zagađenja s površine.
- (2) Termalna voda koja će se koristiti za energetske potrebe kompleksa upuštat će se utisnom bušotinom na dubinu s koje je izvađena, čime se onemogućuje zagađenje vodonosnika, koji se koristi za javnu vodoopskrbu.

ZAŠTITA OD ZAGAĐENJA ZRAKA

Članak 96.

- (1) Potrebno je primijeniti mjere zaštite i poboljšanja kakvoće zraka prema članku 37. i 42. Zakona o zaštiti zraka /NN br. 178/04/, kako se ne bi prekoračile propisane vrijednosti, odnosno kako bi se dugoročno postigla i očuvala kakvoća zraka prve, odnosno druge kategorije.

ZAŠTITA OD BUKE

Članak 97.

- (1) Buka koja se uslijed tehnološkog postupaka, a posebno u sklopu postupaka proizvodnje energije i eksploatacije, može razviti unutar područja obuhvata DPU-a, treba se primjenom propisa zaštite na radu ograničiti na dozvoljenu, prema važećem propisu o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.
- (2) Utjecaj buke izvan pojedinog radnog prostora treba ograničiti primjenom adekvatnih materijala, na način da ukupna razina buke unutar područja sportsko rekreacijske zone kupališta ne bude veća od 60 dB(A) danju i 55 dB(A) noću, a u prostorima turističkih smještajnih namjena i u kontaktnoj stambenoj zoni, ne bude veća od 55 dB(A) danju i 45 dB(A) noću.

ZAŠTITA OD POŽARA

Članak 98.

- (1) U svrhu sprečavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje $\frac{1}{2}$ visine više građevine, odnosno najmanje 4,0m.
- (2) Izuzetno od prethodnog stavka, udaljenost može biti i manja, ako se dokaže, uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i drugo, da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili građevina mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine

najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1,0 m ispod pokrova krovista, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole.

- (3) Za skladišta i druge požarno ugrožene prostore, u skladu s posebnim propisima, širina konzole vatrootpornosti 90,0 minuta, koja se radi u slučajevima predviđenim prethodnim stavkom, treba iznositi najmanje 1,60 m na svaku stranu od zida.
- (4) Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru , građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu.

Članak 99.

- (1) Radi osiguranja od požara, prilikom projektiranja ulične mreže vodoopskrbe, potrebno je odrediti lokacije vanjskih nadzemnih hidranata, postavljanjem istih unutar uličnog koridora.
- (2) Vanjska hidrantska mreža građevina, unutar pojedinačnih građevnih čestica, treba također biti izvedena nadzemnim hidrantima.

Članak 100.

- (1) Ukoliko ustanovljeni tlak vode u uličnoj hidrantskoj mreži ne zadovoljava uvjete korištenja za zaštitu od požara, potrebno je predvidjeti rekonstrukciju mreže ili povećati tlak posebnim stanicama.
- (2) Stanice za dizanje tlaka mogu se predvidjeti na uličnoj hidrantskoj mreži ili na hidrantskoj mreži pojedine građevne čestice.
- (3) Ako iz tehničkih razloga nije moguće postići zadovoljavajući tlak za gašenje požara, na načine definirane stvcima 1. i 2. ovog članka, na pojedinačnoj čestici je moguće predvidjeti nezavisan sustav za osiguranje potrebne količine i tlaka vode za potrebe gašenja od požara, sukladno posebnim propisima, odnosno sa jednakim učinkom kao da potreban tlak u hidrantskoj mreži postoji.

Članak 101.

- (1) Za gospodarske građevine, u kojima se na bilo koji način u tehnološkom postupku koriste zapaljive tekućine ili plinovi, potrebno je u svrhu izrade projekta zatražiti posebne uvjete zaštite od požara, od PU Međimurske, koji se izdaju ovisno o vrsti građevine.
- (2) Za potrebe izdavanja posebnih uvjeta iz stavka 1. ovog članka potrebno je uz zahtjev PU dostaviti idejno rješenje koje treba sadržavati situacijski nacrt u odgovarajućem mjerilu do najviše 1:500, s ucrtanim planiranim i postojećim građevinama i postrojenjima, prometnicama i ogradama i slično, te predviđenim zonama opasnosti u 3 dimenzije i sigurnosnim udaljenostima.

POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 102.

- (1) Za sve građevne čestice treba prilikom izrade projekta definirati mjesto za postavu kontejnera za skupljanje komunalnog i tehnološkog otpada na građevnoj čestici i navesti način zbrinjavanja, odnosno mjesto odlaganja otpada, te tehnologiju skupljanja.

PROVEDBA POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ I OCJENE PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA NA PRIRODU

Članak 103.

- (1) Provedba postupka procjene utjecaja na okoliš definira se sukladno Pravilniku o procjeni utjecaja na okoliš (NN br 59/00, 136/04 i 85/06) u odnosu na građevine za korištenje voda, sportske građevine i turističko – ugostiteljske celine.
- (2) Ostali uvjeti sprečavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš, vezanih za obavljanje pojedine djelatnosti određuju se na temelju posebnih propisa.

Članak 104.

- (1) Područje obuhvata DPU-a nalazi se unutar područja Nacionalne ekološke mreže i unutar područja privremeno zaštićenog do proglašenja regionalnim parkom, a moguć utjecaj na prirodu provodi se sukladno važećim propisima u istom postupku procjene utjecaja na okoliš.
- (2) Obzirom na moguć utjecaj zahvata na vodotoke i s tim u vezi i na prirodu, potrebno je projekte izraditi u skladu s posebnim uvjetima nadležne Uprave za zaštitu prirode.

Članak 105.

- (1) Ostali uvjeti sprečavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš, vezanih za obavljanje pojedine djelatnosti

određuju se na temelju posebnih propisa.

MJERE PROVEDBE PROSTORNOG PLANA

Članak 106.

- (1) Izvornik Detaljnog plana uređenja područja turističko – lječilišnog kompleksa Draškovec ovjerava predsjednik Gradskog vijeća Preloga.
- (2) Izvornik je izrađen je u 5 primjera.

Članak 107.

- (1) Istovjetnost preslike Detaljnog plana uređenja s izvornikom ovjerava upravno tijelo Međimurske županije nadležno za poslove prostornog uređenja.
- (2) Preslika koja nije ovjerena od nadležnog tijela, nema pravnu valjanost izvoda iz detaljnog plana uređenja.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 108.

- (1) Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u Službenom glasniku Međimurske županije.
- (2) Uvid u Odluku o donošenju Detaljnog plana uređenja turističko – lječilišnog kompleksa Draškovec, kao i druge elemente DPU-a, može se obaviti u Gradskoj upravi Grada Preloga.
- (3) Za tumačenje ove Odluke nadležno je Gradsko vijeće.

Članak 109.

- (1) Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja urbanistička inspekcija u skladu s posebnim propisima.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

Klasa: 350-01/08-01/21

Ur.broj: 2109/14-01-08-169

Prelog, 26. studeni 2008. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Ljubomir Kolarek, dr.vet.med